

Technisches Datenblatt

euku-intensiv

- ◆Zur Intensiv-/Grundreinigung versiegelter Böden, entfernt Selbstglanz- und Bohnerwachsschichten
- Speziallöser für stark verschmutzte versiegelte Böden
- nicht geeignet für geölte bzw.
 hartwachsgeölte, offenporige Böden

Untergrund:

Für alle versiegelten Parkett-, Kork- sowie auch andere wasserbeständige Fussböden (Ausnahme von Asphalt) geeignet, die mit Pflegeprodukten behandelt wurden.

Anwendung:

Intensiv-/Grundreinigung:

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Euku-intensiv unverdünnt mit Breitwischmopp auf den Boden auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Pflegefilm nach einer Einwirkzeit von max. 10 Minuten unter Verwendung eines Padmeisters mit weißem Pad lösen, bei größeren Flächen **Padmeisters** statt des eine Einscheibenmaschine SRP verwenden. Schmutzflotte sofort vollständig mit einem Wassersauger aufnehmen, Ausnahmefall können saugfähige trockene Wischmopps verwendet werden. Abschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

Hinweise: Boden abschnittweise bearbeiten. Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person den Pflegefilm löst und die zweite sofort die entstehende Schmutzflotte absaugt. Empfindliche Oberflächen (z.B. lackierte Möbel, Fußleisten, Türen) nicht mit Reinigungsflotte der benetzen. Belagsoberfläche vorab auf Lackrisse und offene Fugen überprüfen. Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprofile vor Durchführung der Reinigung abkleben.

Parkett- und Korkböden können in Nahtbereichen und Fugen Wasser aufnehmen und dabei durch Quellung die Form verändern (insbesondere bei nervösen Hölzern wie z.B. Buche). Eine längere Produkteinwirkung auf wasserbasierende Siegellacke kann zur vorübergehenden Bildung milchiger Flecken führen. Daher die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden nie über längere Zeit nass belassen.

Weitere Pflege:

Nach der Grundreinigung auf den trockenen Boden je nach Bodenart euku-wax oder eukumattwax auftragen.

Verbrauch:

10-15 Liter pro 100 m² (unverdünnt)

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde mindestens 12 Monate.

Vor Frost schützen!

pH-Wert:

ca. 7,5 (im Konzentrat)

Kennzeichnung:

GefStoffV: unterliegt der GefStoffV, keine

Kennzeichnung.

ADR-RID: nicht unterstellt

UN-Nr.: nicht unterstellt

R-Sätze: 10 Entzündlich.

S-Sätze: 1/2 Unter Verschluss und für Kinder

unzugänglich aufbewahren.

Giscode: GG0

Inhaltsangabe:

Unter 5% anionischeTenside, nichtionische Tenside. Enthält Duftstoffe, Limonene, Lösemittel. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

eukula

Eine Marke der CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn Tel. +49(0)228.95352-50 Fax +49(0)228.95352-55 E-Mail: info@eukula.com Internet:: www.eukula.com

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.