

TOPIC

Universalbeschichtung



EINSATZBEREICH

Sehr strapazierfähige Beschichtung mit guter Untergrundhaftung und angenehmer Glanzgabe. Für alle wasserfesten, elastischen Hartbodenbeläge geeignet.

ANWENDUNG

Bodenbelag vor dem Auftrag von TOPIC sorgfältig grundreinigen und trocknen lassen. TOPIC in 2-3 Schichten gleichmäßig, satt und flächendeckend auftragen. Zwischen den Aufträgen die Schichten trocknen lassen. TOPIC trocknet selbst glänzend auf und erzeugt einen seidig, glänzenden Pflegefilm. Auf einen extra Polierschritt kann verzichtet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für alle wasserfesten, elastischen Hartbodenbeläge
- Sehr gute Untergrundhaftung
- Sehr strapazierfähig
- Einfache Anwendung
- Metallsalzhaltig

INHALTSSTOFFE

Polymerdispersionen, wasserlösliche Lösemittel, Hilfsstoffe

TECHNISCHE DATEN

Kanister à 10 Liter	Art.-Nr. 30549
Kennzeichnung nach GefStoffV:	entfällt
Produktcode	GE 20

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 08/09