

# Komsihon

IMPRÄGNIERUNG



Fleckschutz  
für

Natur- und  
Kunststeine



# Komsilon

## EINSATZBEREICH:

- Zur Imprägnierung von porösen, saugfähigen Oberflächen wie Kunst- und Naturstein, Klinker, Terrakotta, unglasierte Fliesen und Beton
- Für Feinsteinfliesen
- Auch für den Küchenbereich geeignet

## ANWENDUNG:

Bodenbelag porentief grundreinigen (z.B. mit Format GR). Gründlich mit Wasser neutralisieren/nachspülen. Nach vollständigem Abtrocknen KOMSILON ohne Wasserzugabe gleichmäßig auftragen. Je nach Saugvermögen des Belages 1–2 Aufträge vornehmen. Nach 24 Stunden kann der Belag erstmalig naßgereinigt werden. KOMSILON läßt sich hervorragend über die Spraytechnik verarbeiten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Wirkt wasser- und ölabweisend
- Erleichtert die Reinigung
- Minimiert die Schmutzanhaftung
- Die Oberfläche behält ihre natürliche Optik und bleibt wasserdampfdurchlässig

## INHALTSSTOFFE:

Polymere, Hilfsstoffe.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN:

12 Flaschen à 1 Liter  
10 Liter Kanister  
UBA 05960269

Art.-Nr. 30594  
Art.-Nr. 30597

pH conc  0  2  6  8  10  12  14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 03/03