



Beschichtungsentferner tiefenwirksam

Einsatzbereich

Für alle wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Bodenbeläge geeignet. Der kraftvolle Grundreiniger für hartnäckige, gealterte und sanierte Pflegefilme und Verschmutzungen.

Anwendung

TEMPOXTREME im Verhältnis 1:2 mit kaltem, klarem Wasser dosieren (1 Teil TEMPOXTREME auf 2 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigungslösung auf den Boden ausbringen (500 ml bis 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 20 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen. Bei Linoleumbelägen ist nach der Grundreinigung ein Zwischenschliff zur Glättung empfehlenswert.

Bei gealterten, langjährig sanierten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigungslösung effizienzsteigernd.

Produkteigenschaften

- Entfernt stark haftende und gealterte Beschichtungen restlos – herstellerunabhängig
- Porentiefer Entschichter – hinterlässt keine Glanzinseln
- Effizienzsteigerung bei Einwirkzeiten von 20 – 30 Minuten – d. h. ideal zur Anwendung mittels Kolonnenreinigung
- Überaus schnelles und effizientes Anlöseverhalten
- Keine Neutralisation erforderlich
- Hohe Materialverträglichkeit

Hinweis

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen. Bei älteren, offenporigen oder vorgeschädigten Bodenbelägen, insbesondere Linoleumbelägen, verstärkt sich der tiefenwirksame Effekt von TEMPOXTREME, so dass Leinöle und Harze an die Oberfläche transportiert werden. Dies gleicht optisch einer Verfärbung oder Verseifung des Belages – dieser Effekt egalisiert sich im Zeitrahmen der Durchtrocknung des Belages.

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30727

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0216

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL Chemie GmbH
Taunusstraße 19 · D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE