



TOP SATIN

SEIDENMATTE POLYMER-BESCHICHTUNG





EINSATZBEREICH:

TOP SATIN ist für alle wasserfesten Hartbodenbeläge geeignet und zeichnet sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit, gute Untergrundhaftung und eine seidenmatte Optik aus. TOP SATIN wird durch Begehung nicht aufpoliert und behält seinen seidenmatten Charakter über den gesamten Lebenszyklus bei.

Optimal in Kombination mit UNIMAGIC Microfluid in der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung im Cleanerverfahren. Ideales Produkt zum Beschichten ehemals PU vergüteter Bodenbeläge.

ANWENDUNG:

Bodenbelag vor dem Auftrag von TOP SATIN grundreinigen und trocknen lassen. TOP SATIN vor Gebrauch gut schütteln, anschließend in 2 Aufträgen gleichmäßig, satt und flächendeckend auftragen. Zwischen den Aufträgen die Schichten komplett trocknen lassen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Für alle wasserfesten Hartbodenbeläge
- Gibt seidenmatten Glanz
- Wird durch Begehung nicht aufpoliert
- Anwendungsfertige Einkomponenten-Matt-Beschichtung
- Zwischenreinigung im Cleanerverfahren mit UNIMAGIC Microfluid
- Sehr gute Untergrundhaftung
- Sehr strapazierfähig
- Einfache Anwendung

HINWEIS:

TOP SATIN vor Frost schützen!

INHALTSSTOFFE:

Polymerdispersion, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe, Hilfsstoffe

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30857

Kennzeichnung gemäß GefStoffV: entfällt
Produktcode: GE 20

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 08/07