



TOPCare FLOORFIT

Glänzende Mehrzweckdispersion

Einsatzbereich

Für alle wasserfesten Bodenbeläge wie: Linoleum, PVC, Gummi, Natur- und Kunststein, Klinker und Cotto. Ergibt selbstglänzenden, trittsicheren Pflegefilm, Einpflege auch für intaktes, versiegeltes Parkett (DIN 18356).

Achtung: Nicht für den Nassbereich und nicht für wasserempfindliche Oberflächen geeignet!



Anwendung

Ersteinpflege/Einpflege:

Nur auf saubere, restfeuchte Bodenbeläge aufbringen. Für homogene Bodenbeläge mit geringer Saugfähigkeit: TOPCARE FLOORFIT pur bis 1:10 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig verteilen. Bei offenporigem Belag mit hoher Saugfähigkeit (alte Linoleum-, PVC-, Steinbeläge): TOPCARE FLOORFIT pur bis zu drei Mal auftragen (Folgeauftrag erst nach Abtrocknung).

Unterhaltsreinigung:

Je nach Bedarf und Bereich auf die vorher gereinigte Oberfläche pur oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt zur Nachbesserung auftragen. Achtung: Kein heißes Wasser verwenden!

Zur laufenden Reinigung empfehlen wir die DR.SCHNELL Unterhaltsreiniger. Begehsuren sind einfach auspolierbar (auch High-speed geeignet). Spraycleanern mit TOPCARE FLOORFIT 1:3 mit Wasser verdünnt.

Entfernung:

Zur Entfernung von TOPCARE FLOORFIT-Pflegefilmen auf intakt versiegeltem Parkett eignen sich die DR.SCHNELL Grundreiniger PUROMAT (Verhältnis 1:5 – 1:3) und die Grundreiniger aus der TEMPEX-Serie (Verhältnis 1:5 – 1:3) ausschließlich angewandt im Spraycleaner-Verfahren (Einscheibenmaschine und grünes Pad). Zur Entfernung von TOPCARE FLOORFIT-Pflegefilmen auf wasserfesten Hartbodenbelägen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger.

Produkteigenschaften

- FIGR-geprüft
DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
DIN 18356 (versiegeltes Parkett)
DIN 18032 (Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Je nach Belagsbeschaffenheit empfehlen wir dreimaliges Auftragen in klassischer Verarbeitungsmethode (längs und quer) mit sicherem Ergebnis
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Mit allen Reinigungstextilien verarbeitbar (Mikrofaser, Vollschnur, Fransenmopp, Lammfellstrip)
- Metallsalzfrei
- Duftstofffrei

Hinweis

TOPCARE FLOORFIT vor Frost schützen. Bei Belägen mit werksseitigem Finish (PU, PUR, etc.) empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. TOPCARE FLOORFIT nicht auf geöltem und gewachstem Parkett anwenden. Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30881

Art.-Nr. 30878

★	Deckvermögen
★ ★ ★	Glanz
★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0917

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE