



Eigenschaften:

bilocar[®] Ölbinder ist ein hochwirksamer Öl- und Chemikalienbindemittel für Böden, Straßen und Gewässer. Hauptsächlich bestehend aus Polyurethan-Werstoff, verfügt der bilocar[®] Ölbinder über eine hohe Aufsaugleistung. Es handelt sich hierbei über ein hydrophobes Material, welches Öl hervorragend aufnimmt und Wasser abweist. Das hohe Aufsaugvolumen beträgt bis zu 500 % des Eigengewichts. Umweltschädliche Flüssigkeiten ziehen sekundenschnell ein. Auch nach der Sättigung ist der bilocar[®] Ölbinder noch rutschfest und formstabil

Einsatzgebiete und Anwendungskonzentration:

bilocar[®] Ölbinder ist besonders geeignet zum Einsatz bei der Feuerwehr, Bundeswehr, Kommunen, Industriebetrieben und Umweltschutzeinrichtungen.

Je nach Größe der Flächen bilocar[®] Ölbinder auf die Flüssigkeit streuen. Anschließend mit einem Besen, Schaufel, Rechen etc. abtragen.

**Materialbeständigkeit
Technische Daten:**

Aussehen:	Pulver bzw. Granulat
Farbe:	grau
Schüttdichte:	65 – 1310 g/l
pH-Wert:	Nicht bestimmt
Korngröße:	0,1 – 4,0 mm
Geruch:	Nach Ablagerung neutral
Flammpunkt:	ca. 300°C
Löslichkeit im Wasser	nicht löslich

**Wichtige Inhaltsstoffe
und Kennzeichnung:**

Enthält Polyurethan-Hartschaum
Unterliegt nicht dem ADR
WGK -

Verwertung bzw. Entsorgung

bilocar[®] Ölbinder kann zur thermischen-energetischen Verwertung eingesetzt werden. bilocar[®] Ölbinder verbrennt in entsprechenden Anlagen bei einem minimalen Ascherest von ca. 2%.

Lagerung und Haltbarkeit:

trocken lagern
Lagerstabilität > 5 Jahre
Sicherheitsdatenblatt beachten



Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
