



Bona Oil 25

Bona[®]



Bona Oil 25

Bona Oil 25 ist ein spezielles härtendes Tallöl für Parkett- und Holzfussböden die mit Bona Carl's Carl's 90 behandelt wurden. Bona Carl's 25 frischt geölte Böden wieder auf, reinigt und beseitigt Laufspuren.



Eigenschaften

- Reinigt und pflegt
- Imprägnierende Wirkung
- 25% Festkörpergehalt
- Schnell trocknend

Technische Daten

Basis:	Tallöl
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15–25°C betragen
Verbrauch:	1 Liter für 20–100m ² je nach Saugfähigkeit und Auftragsmethode
Trockenzeit:	Ca. 12 Std. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte
Dosierung:	Nicht verdünnen, Produkt ist gebrauchsfertig
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Taski Schwamm, Baumwolltuch, Einscheibenmaschine, rotes Pad
GISCODE:	Ö60
Kennzeichnungspflichtig:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Flammpunkt:	36°C
Gebindeentsorgung:	Über DSD oder Interseroh
Abfallschlüsselnummer:	08 01 11
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	6 x 1 Liter im Metallgebinde (72 VE pro Palette) 2 x 5 Liter im Metallgebinde (35 VE pro Palette)