

# Vinox-matic

## Schaumarmer Entkalker

- ▲ Flüssiger Entkalker zur Beseitigung von mineralischen Verschmutzungen und Kalkablagerungen
- ▲ Verhindert den weiteren Kalkaufbau
- ▲ Sicherstellung der hygienischen Anforderungen
- ▲ Materialschonend
- ▲ Schaumarm eingestellt
- ▲ Frei von Duft- und Farbstoffen
- ▲ Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor



### Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen z. B. im Küchen- und Wäschereibereich und zum Entkalken von Geschirrspül- und Waschmaschinen anwendbar. Die Anwendung auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden. Nicht geeignet zum Entkalken von Tee- und Kaffeeautomaten.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten. Bei maschineller Entkalkung ist sicherzustellen, dass keine Produkte über die Dosieranlage zudosiert werden.

#### Maschinelle Entkalkung von Geschirrspülmaschinen:

Je nach Verschmutzung 50–100 ml zu 1 L Wasser.

Geschirrspülmaschine mit Frischwasser befüllen. Produkt direkt in den Tank geben und Maschine ca. 10 bis 15 Minuten bei mind. 55 °C laufen lassen. Anschließend die Schmutzflotte ablassen und die Oberflächen kontrollieren, bei Bedarf den Entkalkungsvorgang wiederholen. Reste der Entkalkungslösung gründlich mit Frischwasser aus der Maschine spülen. Vor dem regulären Spülbetrieb Dosierung der Geschirrspülmittel sicherstellen.

#### Manuelle Entkalkung von Geschirrspülmaschinen:

100–200 ml zu 1 L Wasser.

Verkalkte Stellen mit der Lösung mehrmals einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch bearbeiten. Reste der Entkalkungslösung gründlich mit Frischwasser aus der Maschine spülen.

#### Entkalkung von Küchengeräten und Oberflächen:

100–400 ml zu 1 L Wasser.

Verkalkte Stellen mit der Lösung mehrmals einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch bearbeiten. Anschließend die entkalkten Oberflächen gründlich mit Frischwasser abspülen.

#### Maschinelle Entkalkung von Waschmaschinen:

Je nach Verschmutzung 20–100 ml zu 1 L Wasser.

60°C-Waschprogramm mit möglichst langer Haltezeit ohne Vorwäsche und ohne Beladung starten. Produkt über die Waschmittelkammer, nach dem Wassereinfluss, in die Hauptwäsche geben und mit ca. 500 ml Wasser nachspülen.

#### Maschinelle Entkalkung von Waschmaterialien aus Fahrzeugwaschanlagen:

Je nach Verschmutzung 4–8 ml zu 1 L Wasser.

Waschmaschine beladen. 60°C-Waschprogramm mit möglichst langer Haltezeit ohne Vorwäsche starten. Produkt über die Waschmittelkammer, nach dem Wassereinfluss, in die Hauptwäsche geben und mit ca. 500 ml Wasser nachspülen. Zur vollständigen Reinigung der Waschmaterialien (u. a. Entfernung von Öl- und Wachsresten) sollte anschließend im Waschprogramm oder in einem zusätzlichen Waschgang ein alkalisches Waschmittel z. B. ARENAS-avenir zum Einsatz kommen.

#### Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):

Je nach Verschmutzung 100–400 ml zu 4 L kaltem Wasser.

Fläche mit Reinigungslösung benetzen und mit Reinigungstextil bearbeiten. Verbrauch: 0,5–1,8 ml/m<sup>2</sup>.

Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j555510	10 L Kanister	60

# Vinox-matic

## Schaumarmer Entkalker



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anorganische Säuren, Korrosionsschutzmittel.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1,5

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Phosphoric Acid (INCI)