

ARCANDIS-Shine

Neutraler Klarspüler

- Hochkonzentrierter, neutraler Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen
- Schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spülgutes
- Schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei höherer Konzentration verringertes Aufschäumen
- Sorgt für einwandfrei glänzendes Geschirr





Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Maschinelle Geschirr-Reinigung:

Dosierempfehlung

Dosierempfehlung für Geschirrspülmaschinen		
Härtebereich 1 (< 1,5 mmol/L)	0,2 g/L Wasser	
Härtebereich 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	0,35 g/L Wasser	
Härtebereich 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5 g/L Wasser	

Die Dosierwerte liegen zwischen 0,2-0,5 g/L Wasser.

Die Dosierung erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte. Um das bestmögliche Trocknungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend den objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Servicetechniker eingestellt. Verbrauch: keine Angabe möglich.

Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

 $Ein\ optimales\ Reinigungsergebnis\ wird\ in\ Kombination\ mit\ ARCANDIS-Eco\ oder\ ARCANDIS-Classic\ sichergestellt.$







Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, Lösungsvermittler, Lebensmittelfarbstoff, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 7 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j561610	10 L Kanister	60

j561621 20 L Kanister 36 j561672 200 L Fass 2

28.08.2025 Seite 1 von 1