



# Cover-Ex

## Flüssiger Belagsverhinderer für Steckbecken- Spülmaschinen

### Eigenschaften:

Cover Ex ist ein schwach alkalisch zur Abscheidung der Wasserhärte in Steckbecken-Spülautomaten mit Dampfdesinfektion. Bei bestimmungsgemäßen Einsatz werden Kalkansätze im Dampferzeuger vermieden

### Anwendung / Dosierung:

Cover Ex wird über eine Dosierpumpe direkt zum Wasser für die Dampferzeugung oder auch in einem Wasservorratsbehälter im Steckbecken-Spüler erfolgen, aus dem das Wasser für die Reinigung und die Dampferzeugung entnommen wird. Bei der Dosierung ist die Wasserhärte zu beachten.

0°-5° dH      0,5 ml je Liter Wasser

5°-10° dH     1 ml je Liter Wasser

10°-20° dH    2 ml je Liter Wasser

### Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

### Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

### Gefahrenhinweise:

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung. Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor Kindern geschützt lagern!

### Physikalische Daten:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Farbe:                 | wasserklar                   |
| Konsistenz:            | leicht bewegbare Flüssigkeit |
| Geruch:                | --                           |
| ph-Wert im Konzentrat: | 9                            |
| Dichte:                | 1,02 g / ml                  |

### Zusammensetzung:

Inhaltsstoffangaben: < 5% kationische Tenside.