

Stein-Fleckstopp

Umweltneutrale lösemittelfreie Profi-Imprägnierung für saugfähige Natur- und Kunststeine



- Öl-, fett- und schmutzabweisend
- Unsichtbar und atmungsaktiv
- Für alle saugfähigen Steinoberflächen



Stein-Fleckstopp

Umweltneutrale lösemittelfreie Profi-Imprägnierung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. HOTREGA® Stein-Fleckstopp reduziert die Saugfähigkeit der Oberfläche und vermindert dadurch das Eindringen von Öl, Fett, Schmutz und Feuchtigkeit. Die Fläche bleibt atmungsaktiv, die Fleckenbildung wird weitgehend verhindert und die Reinigung wird deutlich erleichtert (Pflegeleichtausrüstung). Die reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme schützt darüber hinaus gegen Algen- und Moosbefall. Das Aussehen des behandelten Untergrunds wird nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt.

Einsatzgebiete:

Saugfähige, unglasierte Fliesen, Natursteine, wie z. B. polierte und raue Hartgesteine, raue und geschliffene Kalksteine, Betonwerkstein, Terrazzo, Ziegelbeläge, Cotto, Terracotta, Feinsteinzeug, saugfähige Fugen uvm. Ideal zur fleckabweisenden Behandlung von Böden in Küchen- und Essbereichen, Tischen, Arbeitsplatten, Garten- und Terrassenplatten uvm.

Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Eine vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Verarbeitung abzuschalten. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10 °C und +25 °C liegen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Mit Gartenspritze, Sprühflasche, Schaumstoffrolle, Pinsel, Schwamm oder Tuch satt und gleichmäßig auftragen. Bei polierten Oberflächen durch mehrmaliges Überwischen für gleichmäßige Verteilung sorgen. Bei stark saugfähigen Oberflächen nur kleine Abschnitte behandeln. Pfützen und Tropfen vermeiden oder sofort abwischen. Produktreste dürfen nicht auf der Oberfläche antrocknen, deshalb Überschuss vor dem Trocknen vollständig abreiben. Dazu das Tuch evtl. mit Isopropanol o. ä. anfeuchten. Bei ungleich saugendem Untergrund ist dies wichtig. Bei besonders saugfähigem Untergrund (z.B. Sandstein) Vorgang nach ca. 10 Minuten wiederholen (Nass in Nass arbeiten). Die volle Wirksamkeit tritt erst nach ca. 48 Stunden ein. Bei nachlassender Wirkung kann die Fläche erneut behandelt werden. Stark beanspruchte Flächen, wie Küchenarbeitsplatten, Waschtischabdeckungen u. ä. sollten einmal jährlich behandelt werden.

Ergiebigkeit:

Ca. 6-20 m² / Liter – je nach Saugfähigkeit der Oberfläche.



Geruchsarm - auch für innen geeignet



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 120 110 001	Stein-Fleckstopp	1 Liter	15	4029559009445
H 120 110 005	Stein-Fleckstopp	5 Liter	2	4029559010465