



RHZ

Rauchharzentferner für Heißbrauchanlagen

Eigenschaften:

Heißrauch- und Klimarauchanlagen in der Fleischwirtschaft. Löst hartnäckige, festsitzende Fett- und Ölrreste. Einkomponentenreiniger für die Entharzung sämtlicher Räucherungsanlagen.

Anwendung / Dosierung:

Je nach Verschmutzung 5-10 kg Rauchharzentferner mit 100 Liter warmen Wasser (40-50° C) vermischen. Die Reinigerlösung kann versprüht oder verschäumt werden. Nach dem Einsprühen oder Verschäumen die Anlage bei 80-90° C mit Feuchtdampf 10-15 min. laufen lassen.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung.



Gefahrenhinweise:

R35 Verursacht schwere Verätzungen

Sicherheitsratschläge:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S26 Bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S27 Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen

S28 Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abwaschen

S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und Etikett vorzeigen

Physikalische Daten:

Farbe:	dunkelbraun / schwarz
Konsistenz:	zähflüssig
Geruch:	--
ph-Wert im Konzentrat:	14
Dichte:	1,5 g / ml

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffangabe: 5-15% Nichtionische Tenside.