

PARQUET STRIPPER G 400

Bodengrundreiniger für Holzböden, lösemittelhaltig



Anwendungsbereich

- Für die Grundreinigung von unversiegelten Holzböden und hartwachsbehandelten Belägen wie Linoleum, Kork, Parkett und unglasierte Klinker- und Tonplatten
- Löst gründlich Hartwachse, Öl- und Fettverschmutzungen.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Porentiefe Reinigung
- Spontane Wirkung
- Sparsame Dosierung
- Lösungsmittelhaltig

Technische Daten

pH Wert	n. a.
Produktfarbe	farblos
Gebinde	10 Liter Blechkanister



PARQUET STRIPPER G 400

Bodengrundreiniger für Holzböden, lösemittelhaltig

Anwendung und Dosierung



Auf allen lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen.



Pur aufsprühen oder mit fusselfreiem Tuch auftragen und kurz einwirken lassen.

Nicht antrocknen lassen.



Anschließend mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad grundreinigen.

Den gelösten Schmutz aufnehmen.

Wichtige Hinweise

Pur anwenden.

Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Für ausreichend Belüftung sorgen.

Ergänzende Produkte

Einpflege:

Buzilin G 320 - flüssiges Bohnerwachs

Gefahrenhinweise

- H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H 372 Schädigt die Organe (zentrales Nervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H 411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spöder und rissiger Haut führen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Parquet Stripper G 400 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GH 20

Artikelnummer
G400-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 02.03.2015