



Buzil® Ovenmaster G 574

Hochalkalischer Konvektomaten- und Grillreiniger



Anwendungsbereiche

- In lebensmittelverarbeitenden Bereichen wie Bäckereien, Metzgereien, Großküchen in Gastronomie und Hotellerie, usw.
- Für Konvektomaten (Heißluftöfen), Kombidämpfer, Grill- und Backöfen, Fritteusen, Kippbratpfannen, Dunstabzugshauben, Fettfilter sowie Rauchkammern
- Auch für Pfannen, Töpfe, Bleche und andere stark verschmutzte Arbeitsgeräte
- Alkalibeständige Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Glas, Fliesen, Kunststoff, Porzellan

Produkteigenschaften

- Selbsttätig wirkender und schäumender Fettkrusten-Brecher und Rauchharz-Entferner
- Zur manuellen Reinigung sowie zur Reinigung mit automatischem Reinigungssystem
- Universell einsetzbar
- Gutes Fettlösevermögen
- Ausgezeichnete Entfernung von eingebrannten Verschmutzungen, Fett- und Eiweißrückständen, Ölen und Verkrustungen
- Keine Geruchsbelastung, chlor- und phosphatfrei
- Leicht und rückstandsfrei abspülbar

Anwendung und Dosierung

- Auf kalten und warmen Oberflächen anwendbar (>50°C).
- Die Angaben des Geräteherstellers sind bei der Reinigung zu berücksichtigen.



100 - 1.000 ml
/ 10 l Wasser



1:5 - 1:10
mit Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Hinweise

- Nicht geeignet für alkaliempfindliche Materialien wie z. B. Aluminium oder Buntmetall.
- Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln direkt in Berührung kommen, sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsrückständen zu befreien.
- Nicht mit anderen Reinigern mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos
- **GISBAU-Code:** GG 70
- **UFI-Code:** UEW0-Q090-3002-SQYR
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- G574-0010RA: 1 x 10 l Kanister



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.