

# G 590 BUDENAT® save

## Antimikrobielle Beschichtung

### Einsatzbereich

- Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen.
- Besonders geeignet in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, Schulen, Kindergärten.
- Gute Eignung auf beschichtbaren PVC-, Kautschuk- und grundierten Linoleumbelägen.
- Ausrüstung mit signifikanter bakterizider und fungistatischer Wirksamkeit.

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Der antimikrobielle Effekt stellt sich bereits bei der ersten Anwendung ein.
- Nachhaltiger Langzeiteffekt der antimikrobiellen Eigenschaft in Feldversuchen an Bakterien und Pilzen in Anlehnung an ASTM E 2180 geprüft.
- Schließt durch ein innovatives Wirkstoffdepot eine gefährliche Hygienelücke.
- Das Hygienedepot ist durch G 592 BUDENAT® fill wieder wirkungsvoll auffüllbar.
- Sehr gute Füllkraft.
- Glänzende Dispersion.
- Desinfektionsmittelbeständig.

Technische Daten	
pH-Wert	9
Produkt-Farbe	weiß
Gebindegröße/Art	2 x 5 Liter Kanister im Karton



## G 590 BUDENAT® save

Antimikrobielle Beschichtung

### Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige und beschichtbare Bodenbeläge.



Voraussetzung:  
Grundgereinigter Bodenbelag, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, Bodenbelag spülen und nach ausreichender Trocknungszeit beschichten.  
Pur anwenden.  
2-3-mal dünn auftragen.  
Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.

### Ergänzende Produkte

Grundreinigung:  
S 707 CORRIDOR® unic.  
Wischpflege und Depotfüller:  
G 592 BUDENAT® fill.  
Desinfektion:  
G 594 BUDENAT® x-tend.

### Wichtige Hinweise

Vor Gebrauch gut schütteln.

Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.) Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Je gründlicher die Grundreinigung und das Spülen von offenporigen Bodenbelägen wie Linoleum durchgeführt werden, desto besser werden die Eigenschaften der Beschichtung unterstützt.

Vor Frost schützen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

baua-Reg.Nr. N-36801

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 590 BUDENAT® save unter [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:  
G590-0005

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.  
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG590/2/10