

G 680 BUZ[®] stone-top

Steinimprägnierung

Einsatzbereich

- Für die Imprägnierung von offenporigen und saugfähigen Steinböden und Oberflächen im Außenbereich.
- Besonders geeignet für Mineralputze, Beton, Kalksandstein, Zementestrich und porösen Stein.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Dringt tief in die Poren ein.
- Schützt vor Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung.
- Dampfdurchlässig.
- Vertieft die Farben.
- Rutschhemmend.

Technische Daten	
pH-Wert	n.a.
Produkt-Farbe	farblos
Gebindegröße/Art	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister



G 680 BUZ® stone-top

Steinimprägnierung

Anwendung und Dosierung



Für offenporige und saugfähige Oberflächen und Bodenbeläge.



Voraussetzung:
Sauberer und trockener Bodenbelag.



Pur anwenden.
2-3 x Nass in Nass mit geeignetem Sprühgerät aufsprühen.
Die Imprägnierung sollte zwischen den Arbeitsgängen aufgesaugt, jedoch noch nicht getrocknet sein.

Wichtige Hinweise

Nicht auf Gips, poliertem Stein, glasiertem Klinker, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen anwenden.

Ergänzende Produkte

Grünbelagsentferner:
G 670 BUZ® green.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Xn-Gesundheitsschädlich.

- R 18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luft-Gemische möglich.
- R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden hervorrufen.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- S 23 Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen.
- S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 680 BUZ® stone-top unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GH 10

Artikelnummer:
G680-0001
G680-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG680/1/08