


CORRIDOR® JEWEL S 741

Bodenbeschichtung, Hochleistungsdispersion



Anwendungsbereich

- Für alle beschichteten Bodenbeläge
- Bestens geeignet für stark frequentierte Bodenbeläge z.B. in Schulen und Bahnhöfen
- Geeignet zum Einsatz in Krankenhäusern, Heimen und in Bereichen mit Desinfektionsmitteleinsatz
- Exzellente Haftfähigkeit auch auf Böden, die nur oberflächlich trocken sind z.B. Linoleum
- Für Linoleum, PVC, Kautschuk, Betonwerksteine besonders gut geeignet
- Für eine schnelle und effektive Beschichtung in nur zwei Anstrichen

Produktvorteile/-eigenschaften

- Extrem strapazierfähig durch eine spezielle Auswahl von Polymeren und Haftvermittlern
- Exzellente Deckkraft und höchstes Glanzniveau nach nur zwei Anstrichen
- Einfache Handhabung durch sehr guten, homogenen Verlauf
- Ausgezeichnete Rutschhemmung
- Sehr gute Beständigkeit gegen die meisten alkoholhaltigen Hände- und Flächendesinfektionsmittel
- Geringes Schmutzhaftvermögen durch Fast-Clean-Oberfläche und Kosteneinsparung durch schnellere und einfachere Unterhaltsreinigung
- Geeignet zur Pflegefilmsanierung mit Corridor® Dryex S 711 und Corridor® Spray S 770
- High-Speed polierbar
- Metallsalzfrei und daher weniger umweltbelastend
- Sehr gut mit Corridor® Power Stripper S 708 entfernbar

Technische Daten

pH Wert	7
Produktfarbe	weiß-beige
Gebinde	5 Liter Kanister



CORRIDOR® JEWEL S 741

Bodenbeschichtung, Hochleistungsdispersion

Anwendung und Dosierung



Für alle beschichtbaren Bodenbeläge.



Vorraussetzung:

Bodenbelag grundreinigen z.B. mit Corridor® Power Stripper S 708.
Schmutzflotte mit einem Wassersauger aufsaugen.



Bodenbelag mit klarem Wasser spülen.
Wasser mit einem Wassersauger aufsaugen.

Bodenbelag möglichst trocknen lassen.

Anwendung:

Pur zwei mal auftragen

1. Schicht dünn +

2. Schicht satt

Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.

Ergänzende Produkte

Aus dem Corridor® System

Corridor® Power Stripper S 708

Corridor® Dryex S 711

Corridor® Spray S 770

Corridor® Basic S 720

Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Jewel unter www.buzil.com

GISBAU-Code: GE 20

Artikelnummer:

S741-0005

Wichtige Hinweise

Bodenbeläge nach der Grundreinigung möglichst trocknen lassen.

Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.

Vor Frost schützen.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 09.03.2015