

S 770 Corridor® Spray

Spray-Cleaner für die Pflegefilmsanierung

Einsatzbereich

- Für die Pflegefilmsanierung beschichteter und unbeschichteter Bodenbeläge.
- Besonders geeignet für Linoleum, Kautschuk, versiegeltes Parkett, PVC, Natur- und Kunststein, Klinker- und Tonplatten.
- Bewährt für das Ausbessern von Laufstraßen.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Gute Füllkraft durch hohen Pflegeanteil.
- Ermöglicht ansatzloses Ausbessern.
- Gebrauchsfertig.
- Rutschhemmend.
- Materialschonend.
- Punktuell anwendbar.
- Speziell für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine geeignet.
- Mit der High-Speed-Maschine zu Hochglanz polierbar.
- Angenehmer Geruch.



Technische Daten	
pH-Wert	8,5 - 9
Produkt-Farbe	weiß
Gebindegröße/Art	12 x 1 Liter + Sprühkopf im Karton

S 770 Corridor® Spray

Spray-Cleaner für die Pflegefilmsanierung

Anwendung und Dosierung



Für beschichtete und unbeschichtete Bodenbeläge.



Pur anwenden.

S 770 Corridor® Spray aufsprühen und mit einer High-Speed- oder Einscheibenmaschine und geeignetem Polierpad verdichten.



Ergänzende Produkte

Für die Intensivreinigung:

HC 43 Maradin.

Unterhaltsreinigung:

S 780 Corridor® Daily.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Wichtige Hinweise

Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vor Frost schützen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu S 770 Corridor® Spray unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:
S770-K001

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDS770/4/12