

CORRIDOR® SPRAY S 770

Gebrauchsfertiger Spray-Cleaner und Restorer



Einsatzbereich

- Für die Pflegefilmsanierung beschichteter und unbeschichteter Bodenbeläge
- Besonders geeignet für Linoleum, Kautschuk, versiegeltes Parkett, PVC, Natur- und Kunststein, Klinker- und Tonplatten
- Bewährt für das Ausbessern von Laufstraßen

Produktvorteile/-eigenschaften

- Gute Füllkraft durch hohen Pflegeanteil
- Ermöglicht ansatzloses Ausbessern
- Gebrauchsfertig
- Rutschhemmend
- Materialschonend
- Punktuell anwendbar
- Speziell für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine geeignet
- Mit der High-Speed-Maschine zu Hochglanz polierbar
- Angenehmer Geruch

Technische Daten	
pH Wert	8 - 9
Produktfarbe	weiß
Gebinde	12 x 600 ml Flasche im Karton



CORRIDOR® SPRAY S 770

Gebrauchsfertiger Spray-Cleaner und Restorer

Anwendung und Dosierung



Für beschichtete und unbeschichtete Bodenbeläge.



Pur anwenden. Corridor® Spray S 770 aufsprühen und mit einer High-Speed- oder Einscheibenmaschine und geeignetem Polierpad verdichten.



Wichtige Hinweise

Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vor Frost schützen.

Ergänzende Produkte

Für die Intensivreinigung:
Maradin HC 43
Unterhaltsreinigung:
Corridor® Daily S 780

Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Spray S 770 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: -- --

Artikelnummer:
S770-0600

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 26.02.2015