

CORRIDOR® DAILY S 780

Bodenunterhaltsreiniger, Wischpflege



Anwendungsbereich

- Für die Unterhalts- und Intensivreinigung sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge
- Ideal für die Sprühreinigung
- Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, unversiegeltes Parkett und Betonwerkstein
- Empfohlen für Sportböden

Produktvorteile/-eigenschaften

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Sehr gute Netzzeigenschaften
- Selbstglänzend ohne Schichtenaufbau
- Verhindert Begehpuren und ist schmutzabweisend
- Rutschhemmend
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten, in der Einscheiben- und Ultra-High-Speed-Maschine
- Mit der High-Speed-Maschine zu einem hochglänzenden Schutzfilm polierbar
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- Frischer Duft

Technische Daten	
pH Wert	7,6 - 8,6
Produktfarbe	grün
Gebinde	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister



CORRIDOR® DAILY S 780

Bodenunterhaltsreiniger, Wischpflege

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige Bodenbeläge.



Unterhaltsreinigung: 20 - 50 ml/10 l Wasser

Einpflege:

500 - 1000 ml/10 l Wasser.

Im Nasswischverfahren auf den Boden aufbringen, trocknen lassen und mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem Polierpad aufpolieren

Sprühreinigung: 300 ml/10 l Wasser



Intensivreinigung:

500 ml/10 l Wasser.

Mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem Reinigungspad abfahren, Schmutzflotte aufsaugen und den Bodenbelag aufpolieren



Cleanern:

1:3 mit Wasser.

Mit der High-Speed-Maschine oder Einscheibenmaschine aufpolieren



Automatenreinigung:

50 - 100 ml/10 l Wasser

Gefahrenhinweise

H 319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Daily S 780 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 40

Artikelnummer:

S780-0001

S780-0010

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 25.02.2015