

Rondo-Matic 5 E / 5

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen

Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt, transparent mit Literskala

- Aktueller Füllstand jederzeit ablesbar
- Vereinfacht die Herstellung der Sprühlösung

Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung

- Ermöglicht ein effizientes und kraftschonendes Aufpumpen

3 bar Arbeitsdruck und 2 l Druckpolster

- Erlaubt eine maximale Sprühdauer zwischen den Pumpvorgängen

Überdruckventil

- Für die Sicherheit des Anwenders

Speziell beständige Dichtungen gegen Säure und Laugen

- Erlaubt den Einsatz auch von konzentrierten Säuren und Laugen

40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff

- Maximale Chemiebeständigkeit
- Komfortables Sprühen mit einstellbarem Sprühbild

1.5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig

- Alle Metallteile aus säurefestem Edelstahl
- Ohne Pneuventil und Metaldüse (deshalb säurebeständig)

Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter

- Erleichtert das Befüllen und Reinigen des Gerätes

Typische Birchmeier Merkmale

- Handventil mit Fingerdruckauslöser (feine und kurze Besprühung möglich)
- Komfortabler Traggurt
- Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung

Maximale Sicherheit

- TÜV-GS geprüft, Swiss-Made
- Robustes und geprüftes Überdruckventil
- Verwendung von säure- und laugenfesten Materialien

Auch als preisgünstige Version für verdünnte Säuren und Laugen erhältlich (Rondo Matic 5)



Anwendungen

Autogewerbe: Chassisreinigung, Felgen- und Bremsenreinigung, Entfernen von Rost, Teer und Insektenrückständen

Reinigung: im Sanitärbereich (z.B. Urinsteinentfernung), Schaumreinigung, Entfernen von Kalkablagerungen, Entfernen von Graffiti



Technische Daten	
Leergewicht	2.3 kg
Abmessungen	H 48 cm, Ø 19 cm
Behälterinhalt	7 Liter
Max. Füllinhalt	5 Liter
Zulässiger Betriebsdruck	3 bar
Optimaler Betriebsdruck	2 bar
Max. Fördermenge bei 3 bar	1.2 Liter / Min.
Max. Betriebstemperatur	30°C
Min. Betriebstemperatur	5°C

Verwendete Materialien

Druckspeicher-Sprühgerät	Rondo-Matic 5 E	Rondo-Matic 5
Behälter	Polyethylen	Polyethylen
Dichtungen	EPDM	Viton
Sprühschlauch	EPDM	PVC
Sprührohr	Säurefester Edelstahl (V4A)	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Handpumpe	Polypropylen mit Edelstahl Pumphebel (V4A)	Polypropylen mit Edelstahl Pumphebel (V2)
Handventil	Polypropylen mit Edelstahlfeder (V4A)	Polypropylen mit Edelstahlfeder (V2)
Düse	Polypropylen	Polypropylen
Ansaugrohr	Polypropylen	Polypropylen
Überdruckventil	PP/PE/Edelstahl (V4A)	PP/PE/Edelstahl (V2)

Chemische Beständigkeit

Rondo-Matic 5 E ist speziell für eine optimale Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen ausgelegt.

Rondo-Matic 5 ist beständig gegen säurehaltige und alkalische Lösungen.

Standard-Versionen

Standard-Versionen	Artikel-Nr.
Rondo-Matic 5 E	11622101
Rondo-Matic 5	11802201

Zubehör

100 cm Sprührohr aus rostfreiem Edelstahl zu Rondo-Matic 5 E	11310412
100 cm glasfaserverstärktes Kunststoff-Verlängerungsrohr zu Rondo-Matic 5	11497403
Schaumvorrichtung Rondo-Matic 5 E (Schaumdüse 11688701)	11841101

Vielfältiges Zubehörprogramm und 10 Jahre Ersatzteilgarantie. Optimale Anpassung an Anwendung und garantierte lange Lebensdauer.



Rondo-Matic 5



Schaumdüse
11688701



Schaumvorrichtung Rondo-Matic 5 E
11841101

Weitere Birchmeier-Produkte für Reinigung und Hygiene



McProper Plus

Clean-Matic 1.25 E/P

Clean-Matic 3/5 P

Spray-Matic 5S / 20 SH

Indu-Matic 20 M

Foam Cleaner 20

03/2008/1105/0