

**SMART UND SWISS SEIT 1876** 

**RPD 15 PB1** 

# Kompakt. Ergonomisch. Leistungsstark: Rückensprühgerät «alles im Handgriff»




# Das neue Rücksprühgerät – Kompakt. Ergonomisch. Leistungsstark:

Die völlig neu konzipierte aussenliegende Pumpe ist direkt im Pumphebel der RPD 15 integriert. Das Ergebnis ist eine einfache Bedienung und schnelles Reinigen. Wesentlich handlicher ist auch die neue Schlauchführung. Spürbar: Das neue ergonomische Konzept! Beim Tragen, Pumpen, Sprühen, Entleeren, Reinigen usw. Der Pumphebel ist links oder rechts montierbar. Alles im Handgriff.

#### Im Detail robust – für die Praxis entwickelt

Schon nach dem ersten Einsatz spürbar dieses Gerät wurde von Profis für die Praxis entwickelt. Ob das Reinigen des Gerätes oder der einfache Wechsel des Pumphebels von links nach rechts - leichter Zugang zu allen Teilen. Jedes Detail wurde genau überlegt und für die praktische Arbeit entwickelt.

RPD 15 – das ideale Rückensprühgerät für die Industrie und Reinigung.



- Ergonomie neu definiert
- Pumpe hochklappbar
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem
- Griffmulden

# **Alles im Handgriff**

- Integrierter Windkessel
- Schlauchausgang
- Halterung für Sprühlanze



Ergonomie die man spürt!

### **Bewährte Birchmeier Technik**

- Aussenliegende Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Kunststoff / Edelstahl Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



Weitere Informationen

- Tropffreie Kolbenpumpe









Flachstrahldüsen\* 11612808-SB Druckregulierventile\* 11698403-SB

\*Benötigt Sprührohr 50 cm gebogen, einseitig geschraubt Art.Nr. 11430803

Sprührohr Kunststoff 1 m Art.Nr. 11497403

Teleskoprohr 0.45 – 0.9 m Art.Nr. 11659001-SB

Sprühbalken Kunststoff Art.Nr. 11659801-SB

Zubehör


Weiteres Zubehör www.birchmeier.com

# www.birchmeier.com



**RPD 15 PB1** Art.Nr. 11952501

## Sprühleistung (Regulierdüse 1.3 mm)



#### **Technische Daten**

Tankvolumen	15 Liter		
Maximaldruck	5 bar		
Antrieb	Manuell		
Düsenart	Regulierdüse		
Düsenmaterial	Kunststoff / Edelstahl		
Düsenlochgrösse	1.3 mm		
Dichtungen	Viton		
Armaturverbindungen	Gesteckt		
Pumpe	Kolbenpumpe		
Temperature min./max	5 °C / 30 °C		
Abmessungen (H x B x L)	610 x 400 x 220 mm		
Leergewicht	3.5 kg		
Beanspruchungsklasse	3		
Anwendung	Reinigung / Chemie		

## Weitere Industrie-Rückensprühgeräte:











	REC 15 PZ1 Art.Nr. 11952401	<b>REC 15 PZ2</b> Art.Nr. 11958701	Spray-Matic 10 B Art.Nr. 11839201	RPD 15 PB2 Art.Nr. 11956501	<b>REC 15 ABZ</b> Art.Nr. 11925001	
Antrieb	Akku Li-ion 18 V / 3 Ah	Akku Li-ion 18 V / 3 Ah	Manuell	Manuell	Akku Li-ion 18 V / 3 Ah	
Beanspruchungsklasse*	2	2	1	2	2	
Anwendung	Reinigung	Reinigung	Bau	Reinigung	Garten	

<sup>\*1</sup> Höchste Beanspruchung 2 Hohe Beanspruchung 3 Normale Beanspruchung 4 Geringe Beanspruchung

#### Weitere Produkte: www.birchmeier.com

#### Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



# **BIRCHMEIER**®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com

Art.Nr. 11971501 | v0615