

Kiehl-Woodmaster-Pad

Schleifpad zum Entfernen von Verschmutzungen, Beschichtung, Versiegelungsmaterial, etc. auf Echtholz

Eigenschaften

Spezielle Schleifscheibe bzw. -vlies mit abgestimmten Schleifadditiven. Je nach Körnung wird die Holzoberfläche unterschiedlich stark angeschliffen und abgetragen.

Anwendungsbereich

Anwendbar auf geölten, beschichteten und versiegelten Echtholzoberflächen. Geeignet zum Entfernen von oberflächigen Vergrauungen im Holz, zum Abtragen stark überschichteter Pflegefilme oder zum Anschleifen von Versiegelungen. Je kleiner die Körnungszahl, desto aggressiver das Kiehl-Woodmaster-Pad.

Kiehl-Woodmaster-Pad Körnung 60 (gelbe Schleifscheibe): Zum Abtragen von Versiegelungsresten, Ölen, starken Vergrauungen und groben Verschmutzungen im Holz.

Kiehl-Woodmaster-Pad Körnung 80 (gelbe Schleifscheibe): Zum Anschleifen von Versiegelungen, Öloberflächen, zum Entfernen von Vergrauungen im Holz.

Kiehl-Woodmaster-Pad Körnung 100 (gelbe Schleifscheibe): Zum Endschliff von Holzober-, Lackflächen, auch geeignet zum Abtragen von Pflegefilmen auf Parkett (End-, Plan- oder Feinschliff).

Kiehl-Woodmaster-Pad fein (grünes Schleifvlies, entspricht Körnung 120): Zum Entfernen von starken Pflegefilmen bei geölten oder beschichteten Böden, auch geeignet zum End-, Plan- oder Feinschliff beim Parkett.

Anwendungsbeispiele

Istzustand	Schleifgang 1	Schleifgang 2	Schleifgang 3	Endzustand
Partielle Versiegelungsreste mit Vergrauung im Holz	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 100	partiell roher Parkettboden, Nachpflege notwendig
stark abgenutzte und vergraute geölte Oberfläche	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 100	roher Parkettboden, Nachpflege notwendig
stark überpflegte Versiegelungen oder Öloberflächen	Körnung 80, Kiehl-Woodmaster fein	Körnung 100		Nachpflege notwendig
stark abgenutzte und verschmutzte Öloberfläche	Kiehl-Woodmaster fein	Kiehl-Legno-Pad		Trockengereinigte Oberfläche, Nachpflege notwendig
normal gepflegte Holzoberflächen	Kiehl-Legno-Pad			Nachpflege notwendig

Anwendung

Die Holzoberflächen werden mit einer Einscheibenmaschine (150 – 200 U/min) unterlegt mit einem Kiehl-Woodmaster-Pad angeschliffen. Wir empfehlen hierzu eine Einscheibenmaschine mit mindestens 30kg Eigengewicht und einer Absaugvorrichtung. Das beste Schleifergebnis wird mit Maschinen mit einem Gewicht mit 40-50kg erzielt.

Es ist wichtig, die Oberfläche gleichmässig und ganzflächig anzuschleifen, bis der eingelagerte Schmutz oder Pflegefilm vollständig von der Oberfläche entfernt ist und sich eine einheitliche Optik eingestellt hat.

Hinweis: Oberflächen können bei nicht fachgerechter Anwendung irreparabel beschädigt werden.

Zubehör Accessories

Verpackung

Lieferform 16" ↔ 410 mm

Körnung 60/10 Stück im Karton

Körnung 80/10 Stück im Karton

Körnung 100/10 Stück im Karton

Körnung 120/5 Stück im Karton

Art.-Nr. z 405726

Art.-Nr. z 405736

Art.-Nr. z 405746

Art.-Nr. z 405756

