



Energy clean S

EU FLOWER ZERTIFIZIERTER, TENSIDFREIER ALLZWECKREINIGER

Energy clean S ist ein Universalreiniger für alle wasserbeständigen Flächen und textilen Böden. Die spezielle Zusammensetzung von **Energy clean S** verzichtet vollständig auf den Einsatz von Tensiden und Farbstoffen und sichert gleichzeitig optimale Ergebnisse in der Reinigung. **Energy clean S** kann sowohl für die manuelle als auch maschinelle Unterhaltsreinigung eingesetzt werden. Für die Reinigung textiler Beläge ist **Energy clean S** ideal geeignet zur Fleckentfernung, für die Sprühextraktion und das Teppich-Pad-Verfahren. **Energy clean S** entfernt rückstandslos auch fettige Verschmutzungen und hinterlässt einen angenehm frischen Duft. **Energy clean S** ist Teil der Clean Produktlinie, die mit dem europäischen Ökolabel ausgezeichnet ist.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Oberflächen, Böden und Teppichböden in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Büros, industriellen Bereichen, etc.

- **Sauber** Tensidfreier Reiniger für den universellen Einsatz.
- **Sicher** Material- und textilfreundliche Formulierung.
- **Effizient** Hohe Reinigungsleistung bereits bei geringer Dosierung.



ANWENDUNGSWEISE

1 	2
3 	4
5 	6
7 	8

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
2. Für die Reinigung von Hartböden und Oberflächen geben Sie 25 - 100 ml **Energy clean S** auf 10 L Wasser.
3. Oberflächen mit dem farbkodierten poliflex Mikrofaser Tuch abwischen und trocknen lassen.
4. Für die manuelle Bodenreinigung empfehlen wir **Energy clean S** in Kombination mit dem rasanTEC System.
5. Zur maschinellen Reinigung **Energy clean S** 1 %ig im Reinigungsautomaten einsetzen. Bei Bedarf höher dosieren.
6. Zur Sprühextraktion **Energy clean S** 2-10 %ig verwenden.
7. Beim Teppich-Pad-Verfahren die Lösung auf dem textilen Belag aufsprühen und mit einer Einscheibenmaschine und dem Teppich-Pad überlappend einarbeiten. Zur textilen Fleckentfernung das Produkt 1:1 verdünnt bis pur anwenden.
8. Kein Nachspülen erforderlich.
Vor Erstanwendung textilen Belag auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und Farbestabilität prüfen.

ANMERKUNG / INFORMATION

Nur eine geringe Produktmenge ist notwendig verglichen mit Standardprodukten. Die richtige Dosierung reduziert Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

Weitere Informationen finden Sie auf der EU Öko-Label Website: www.ecolabel.eu

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

GISCODE GU40

SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

pH-Wert

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

VERKAUFSEINHEIT

12 x 1 L Flaschen
2 x 5 L Kannen

9066270
9080050