

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

GRUNDIERER/IMPRÄGNIERER

POLYMER-GRUNDIERER



Art.-Nr. 162.902 10-l-Kanister

- hervorragende Haftvermittlung zu Verschleißschichten
- sehr guter homogener Verlauf
- nur auf wasserfesten, rauen und gealterten Belagsarten einsetzbar wie Linoleum, PVC, Kautschuk

ANWENDUNGSBEREICH:

Für alle wasserbeständigen, alten/schadhaften Belagsarten, z. B. Kautschuk, PVC, Linoleum, offenem Naturstein, Zement- und Kunstharzböden.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Polymer-Grundierer nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, Linoleum bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten. Wärmequellen abschalten oder herunterregeln. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Produktverbrauch ca. 12,5-25 ml/m² und Auftrag. Als Endbeschichtung empfehlen wir: Trigomat, Bigomat, Monomat, Super Lastic Metallic oder Vollpflege.

Nicht anwenden auf Belagsarten mit werkseitig transparenter PU Schutzschicht.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Vor Frost schützen!

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: milchig weiße Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel
Giscode: GE 20
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost u. Hitze schützen

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE