

Technische Information

ÖKOCLEAN100® Alkalischer Fettlöser FD

SCHAUMREINIGER



Empfohlen von:
BAUM
Bundesdeutsches Arbeitsamt
für Umweltbewusstes
Management e.V.



Art.-Nr. 690.183 10-l-Kanister

- löst Verschmutzungen wie Eiweiß-, Öl-, Brat- und Backrückstände
- für alle alkali- und wasserbeständigen Oberflächen im Lebensmittelbereich

EIGENSCHAFTEN: Löst Verschmutzungen von Lebensmitteln wie Eiweiß-, Öl-, Brat- und Backrückstände und entsprechende Verkrustungen. Alle mit Alkalischer Fettlöser FD gereinigten Oberflächen, auf denen Lebensmittel zubereitet werden, müssen grundsätzlich mit reichlich klarem Wasser nachgewaschen werden. Produkt kann mit kaltem und warmen Wasser angewendet werden. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Zertifizierung nach Ecogarantie®.

ANWENDUNGSBEREICH: Anwendbar auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen im Küchen- und Lebensmittelbereich, wie z.B. Dunstabzugshauben, Friteusen, Herdplatten, Backöfen, Grills, Wand- und Bodenflächen. Produkt darf **nicht** auf alkaliempfindlichen Oberflächen wie z.B. Eloxal, Lack oder Aluminium angewendet werden.

Achtung: bitte die Warn-Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten! Für die nicht sach- und fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden!

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Vor erster Anwendung bitte die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung): Produkt in Leerflasche mit Schaumkopf je nach Verschmutzung 1:1-1:20 mit Wasser mischen (z.B. 0,5l Alkalischer Fettlöser FD auf 0,5l Wasser = 1:1); Backofen, Grill etc. bis ca. 35°C vorheizen, Gerät abschalten, Fläche einschäumen, ca. 5 min einwirken lassen, mit Pad oder Padschwamm bearbeiten, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen, trocknen.

Schaumreinigung: Alkalischer Fettlöser FD pur in den Behälter füllen, Dosiereinstellung je nach Verschmutzung auf 1:1 bis 1:20 wählen.

Grundreinigung: Je nach Verschmutzung 0,5l Alkalischer Fettlöser FD auf 3-8l Wasser. Reinigungsflotte z.B. mit Gießkanne auf Bodenflächen verteilen, ca. 10 min einwirken lassen, z.B. mit Einscheibenmaschine und Schrubbürste scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Enthält: 5% Kaliumhydroxid

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE: Verursacht Verätzungen • Reizt die Augen • Reizt die Haut. Unter Verschluss aufbewahren • Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. • Bei Berührung mit der Haut gründlich mit viel Wasser und Seife waschen • Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen • Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen • Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.



C - Ätzend

INHALTSSTOFFE:

>30%: Wasser
5-15%: Glycerin, Bio-Ethanol,
<5%: Kaliumhydroxid, Zuckertensid
pH-Wert: 14

Hersteller:
Ökoclean100 GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 19
D-26670 Uplengen
Fon +49 (0) 4956 4072-40
Fax +49 (0) 4956 4072-49
info@oeko-clean-100.com
www.oeko-clean-100.com

Vertrieb durch:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de