

KALTWASSER - VIERRÄDRIG

## Die große quadro-Serie



**Integrierte Schlauchtrommel**  
Mit klappbarer Kurbel (TST-Ausführung)

**Druckregulierung**  
Arbeitsdruck stufenlos regelbar

**Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung**  
Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

**Reinigungsmittel-ansaugung**

**Integrierter Wasserkasten**  
Verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

**Roto-Mold-Chassis**  
Praktisch unzerstörbar

Abbildungen: quadro 1000 TST  
inkl. Schlauchtrommel





### Wasserleistung < 1000 l/h

Weitere Modelle der großen quadro-Serie auf der nächsten Seite

		quadro 800 TST		quadro 1000 TS		quadro 1000 TST	
Technische Daten		inkl. Schlauchtrommel		ohne Schlauchtrommel		inkl. Schlauchtrommel	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-250 / 3-25		30-220 / 3-22		30-220 / 3-22	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	270 / 27		250 / 25		250 / 25	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
Motordrehzahl	U/min	1400		1400		1400	
Wasserleistung	l/min   l/h	13.3	800	16	960	16	960
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW   kW	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5
Volumen Wasserkasten	l	16		16		16	
Netzanschlusskabel	m	7.5		7.5		7.5	
Maße L / B / H	mm	770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990	
Gewicht	kg	89		82		89	
Reinigungsmittelansaugung		●		●		●	
Lieferumfang							
Schlauchtrommel		●		-		●	
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	20		10		20	
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	Starlet		Starlet		Starlet	
Turbokillerlanze	Düsengröße	● 04		-		● 05	
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	● D2504		● D2505		● D2505	
		Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell
<b>Art.Nr.</b>		<b>40423</b>	<b>404230</b>	<b>404211</b>	<b>404219</b>	<b>40421</b>	<b>404210</b>

### PROFI TIPP!

#### EDELSTAHLFAHRGESTELL

Die große quadro-Serie gibt es auch mit Edelstahl fahrgestell.

- Korrosionsschutz
- extrem stabil



Detaillierte technische Angaben auf Seite 79



## Wasserleistung > 1000 l/h

Weitere Modelle der großen quadro-Serie auf der vorherigen Seite

		quadro 1200 TS		quadro 1200 TST		quadro 1500 TS		quadro 1500 TST	
Technische Daten		ohne Schlauchtrommel		inkl. Schlauchtrommel		ohne Schlauchtrommel		inkl. Schlauchtrommel	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-140 / 3-14		30-140 / 3-14	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	200 / 20		200 / 20		160 / 16		160 / 16	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
Motordrehzahl	U/min	1400		1400		1400		1400	
Wasserleistung	l/min   l/h	19	1140	19	1140	25	1500	25	1500
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW   kW	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5
Volumen Wasserkasten	l	16		16		16		16	
Netzanschlusskabel	m	7.5		7.5		7.5		7.5	
Maße L / B / H	mm	770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990	
Gewicht	kg	82		89		82		89	
Reinigungsmittelansaugung		●		●		●		●	
Lieferumfang									
Schlauchtrommel		-		●		-		●	
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10		20		20		20	
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	Starlet		Starlet		Starlet		Starlet	
Turbokillerlanze	Düsengröße	-		● 07		-		● 11	
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	● D2507		● D2507		● M2010		● M2011	
		Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell
<b>Art.Nr.</b>		<b>404221</b>	<b>404229</b>	<b>40422</b>	<b>404220</b>	<b>404261</b>	<b>404269</b>	<b>40426</b>	<b>404260</b>



### PROFI TIPP!

#### TURBOKILLERLANZE (OPTIONAL quadro TS)

Mit rotierendem Punktstrahl und Edelstahlrohr. Für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen. Optional erhältlich für die quadro-Serie ohne Schlauchtrommel.

Mehr auf Seite 60-67 (Zubehör Kompatibilität)

Detaillierte technische Angaben auf Seite 79-80