



THOR ULTRA GRIP LONG

Artikelnummer 1000013189 – 1000013192 + 1000013472

Nitrilhandschuh

Beschreibung

Einweghandschuh aus Nitril (Nitrilkautschuk)
Puderfrei
Unsteril
Blau
Vollständiges Fischeschuppenprofil
Mit Rollrand
30 cm.
Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Hergestellt für Boisen Safety A/S, DK, in Malaysia unter ISO 9001



CE

CE-Kennzeichnung gemäß EU 2016/425
PPE Verordnung EU2016/425, Typ B Zertifizierung.
KAT. III
AQL 1,5

Normen

EN 374-1:2016
EN 374-2:2015
EN16523:2016
EN 374-4:2013
EN 374-5:2016
EN 420

Physikalische Eigenschaften

Reißfestigkeit:

Vor Belastung	6 Newton
Nach Belastung bei 70°C über 166 Stunden	6 Newton
Während des gesamten Haltbarkeitszeitraums	6 Newton

Elastizität:

Vor Belastung	mind. 500%
Nach Belastung bei 70°C über 166 Stunden	mind. 400%

Verpackung

50 Stk. pro Schachtel
10x50 Stk. pro Karton



THOR ULTRA GRIP LONG

Artikelnummer 1000013189 – 1000013192 + 1000013472

Wandstärke

Handfläche	0,15 mm	(+/- 0,02)
Finger	0,20 mm	(+/- 0,02)
Handgelenk	0,11 mm	(+/- 0,02)

Größen	Artikelnr.	Int. Gr.	Handfläche mm (+/- 4)	Länge mm (+/- 5)
Small	1000013189	6-7	85-87	300
Medium	1000013190	7-8	95-98	300
Large	1000013191	9-10	106-109	300
X-Large	1000013192	10-11	115-116	300
XX-Large	1000013472	11-12	119-124	300

Ausgeführte Tests

Lebensmittelgeprüft (siehe separates Lebensmitteldatenblatt)
Chemikalienbeständigkeit (siehe Liste)

Zusammensetzung

Chemikalie	CAS
Nitril	9005-98-5
Kaliumhydroxid (KOH)	1310-58-3
Schwefel	7704-34-9
Zinkoxid (ZnO)	1314-13-2
Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)	136-23-2
Titandioxid (Pigment)	13463-67-7
Gehinderte Phenole	68610-51-5

Chemikalien-Durchdringungszeiten:

Chemikalie	CAS Nummer	Durchdringungszeit	Klasse
Methanol	67-56-1	1 Min.	0
Toluol	108-88-3	1 Min.	0
Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	>480 Min.	6
Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	>120 Min.	4
Formaldehyd 37%	50-00-0	>480 Min.	6

Getestet gem. EN 16523-1



THOR ULTRA GRIP LONG

Artikelnummer 1000013189 – 1000013192 + 1000013472

Aufbewahrung und Handhabung:

Aufbewahrung: 5-40°C

Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon geschützt aufbewahren

Haltbarkeit 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Haltbarkeit in geöffnetem Zustand: siehe Verpackung

Produktentsorgung: Kann im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden

Unterverpackung: Karton

Entsorgung: Verbrennung/Recycling

Außenverpackung: Karton

Entsorgung: Verbrennung/Recycling