

DATENBLATT	Status: Freigegeben
Datenblatt Nr: 25697, 25701, 25704	Datum: 18/01/11
Produkt: JACKSON* Safety V30 Nemesis VL Schutzbrille	Ersetzt: Neu



PRODUKT (Alle Varianten)		
Erfüllte Normen	EN 166:2001	
Prüfstelle	INSPEC 0194	
Optische Klasse	Klasse 1 (Dauergebrauch)	
Mechanische Festigkeit	Klasse F (Stoß mit niedriger Energie, 45m/s)	
Temperaturbereich	T (-5 Grad C bis + 55 Grad C)	
Gewicht	27 (g)	
Sichtscheibentyp, Schutzstufen (Filtertyp)		
Innen- und Außenbereich	5-1,7 (Sonnenschutzfilter ohne Anforderung an den Infrarotschutz)	
Transparent Anti-Beschlag	2-1,2 (UV-Filter kann die Farberkennung beeinflussen)	
Grau	5-3,1 (Sonnenschutzfilter ohne Anforderung an den Infrarotschutz)	
Kennzeichnung der Sichtscheiben und des Gestells		
Sichtscheibenausführung	Sichtscheibe	Gestell
Innen- und Außenbereich	CE 5-1,7 KC 1 FT	CE KC EN166 FT
Transparent Anti-Beschlag	CE 2-1.2 KC 1 FT	CE KC EN166 FT
Grau	CE 5-3.1 KC 1 FT	CE KC EN166 FT
VERPACKUNG		
Verkaufseinheit: Wellpappkarton	1 Brille pro Plastiktüte, 12 Plastiktüten pro Verkaufseinheit und 12 Verkaufseinheiten pro Versandverpackung (144 Brillen)	
Maße der Verkaufseinheit: 16,5 x 10,6 x 29,8 cm	Nettogewicht (Bruttogewicht)/Karton	0,324 Kg (0,522 Kg)
ZUSÄTZLICHE ANGABEN		
Siehe die Informationen in der Produktbeilage. Diese Daten wurden von Mustern erstellt, die als typisch für das Standardprodukt gelten. Die Angaben sind nur zur Information. Zusätzliche Informationen sind auf Anfrage erhältlich.		
VERTRAULICHKEITSHINWEIS		
Diese technischen Daten und die darin enthaltenen vertraulichen Informationen sind das Eigentum von Kimberly-Clark. Kopien dieses Materials sind das Eigentum von Kimberly-Clark und sollten nur angefertigt werden, falls erforderlich. Kopien und das Original werden als		

DATENBLATT

Datenblatt Nr: **25697, 25701, 25704**

Produkt: **JACKSON* Safety V30 Nemesis VL Schutzbrille**

Status: **Freigegeben**

Datum: **18/01/11**

Ersetzt: **Neu**

Betriebsgeheimnis betrachtet.