

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A25+ Atmungsaktiver, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug - mit Kapuze

Produktinformationen

Art.-Nr.	89770 - 89820
Produktbeschreibung	KLEENGUARD* A25+ Atmungsaktiver, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug - mit Kapuze / Weiß
Produktdatenblatt	22.03.2016
Status	Im Verkauf



Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	25 Anzüge
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier
Zolltarifnummer	62101098

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Code	Case LWH (cm)	Net/Gross Weight (kg)	Palett entyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette
89770-S	05027375045080	5033848035588	40 x 30 x 42	3.82/4.95	E5	1.20 x 0.80 x 1.41	8 x 3 =24
89780-M	05027375045097	5033848035601	40 x 30 x 42	3.82/4.9	E5	1.20 x 0.80 x 1.41	8 x 3 =24
89790-L	05027375045103	5033848035618	40 x 30 x 42	3.82/4.85	E5	1.20 x 0.80 x 1.41	8 x 3 =24
89800-XL	05027375045110	5033848035625	40 x 30 x 47	3.82/4.89	E5	1.20 x 0.80 x 1.56	6 x 3 =18
89810-XXL	05027375045127	5033848011575	40 x 30 x 44	3.82/4.92	E5	1.20 x 0.80 x 1.47	6 x 3 =18
89820-XXXL	05027375045134	5033848035595	40 x 30 x 44	3.82/4.86	E5	1.20 x 0.80 x 1.47	6 x 3 =18

Produktbeschreibung

Einweg-Schutzkleidung für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Bietet generellen Schutz gegen Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel; mit zusätzlichem Antistatik-Schutz.

Ideal: bietet Schutz gegen Stäube und wasserbasierte Flüssigkeiten mit zusätzlichem Antistatik-Schutz; geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen; guter Tragekomfort, kein Wärmestau, große Bewegungsfreiheit, geeignet für anspruchsvolle, lang andauernde Arbeiten in Fertigung und Wartung.

Lieferbar als: weiße, atmungsaktive, silikonfreie Schutzanzüge aus leichtem Material in den Größen S bis XXXL mit elastischen Bündchen an Kapuze, Hand- und Fußgelenken für mehr Tragekomfort und Sicherheit.

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A25+ Atmungsaktiver, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug - mit Kapuze

Features and Benefits

Features	Benefits
Antistatisch ausgerüstet	EN 1149-5
Durch das Europäische Komitee für Normung CEN zugelassen als Schutzausrüstung der Kategorie CE Komplex (Kategorie 3),	die den für Typ 5 und 6 vorgeschriebenen Schutz bietet
Einwegschutzkleidung für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen	Bietet allgemeinen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten oder Chemikalien, anderer Flüssigkeiten oder Staubpartikel
Geeignet als Schutz gegen Feststoffpartikel sowie gegen Kontamination mit radioaktiven Partikeln	EN 1073-2
Ideal zum Schutz gegen Stäube, größere Fasern, wasserbasierte Flüssigkeiten und leichte Chemikalienspritzer	zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen (fussel- und silikonfrei), Für mehr Bewegungsfreiheit, atmungsaktiv, für harte, längere Arbeiten in der Fertigung, Wartung, Gebäudereinigung, Ver- und Entsorgung und im Bauwesen

Product Configuration

Technologie	SMS	fusselarm	Ja
atmungsaktiv	Ja	steril	Nein
latexfrei	Ja	silikonfrei	Ja
Farbe	Weiß	Leuchtende Farbe	Nein
Leicht	Ja		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Produktdatenblatt KLENGUARD* A25+ Atmungsaktiver, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug - mit Kapuze

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection

Arbeitskleidung Typ 5



EN 13034:2005 - Limited Splash Protection

Arbeitskleidung Typ 6



Chemical Protection

Chemikalienschutz



EN 1149-1:1995

Antistatisch



CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Bereich Symbol


Kleidung



Technologie

Technologie

Fabric Choice



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Produktdatenblatt KLEENGUARD* A25+ Atmungsaktiver, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug - mit Kapuze

Test Results

Test	Result
EN 13274-4 M3 – Flammenprüfung	Bestanden
EN 530 M2 – Abriebfestigkeit	Klasse 1 von 6
EN ISO 13934-1 – Zugfestigkeit	Klasse 1 von 6
EN ISO 13935-2 Seam Strength (Grab test)	Klasse 3 von 6
EN ISO 13982-2 - Particle Inward Leakage (taped at the hood, wrist & ankles)	Bestanden
EN ISO 17491-4 (modifiziert) – Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test)	Bestanden
EN ISO 7854 MB – Biegebeständigkeit	Klasse 3 von 6
EN1149-5 - Antistatic	Bestanden
ISO 6530 – Widerstand gegen die Durchdringung von flüssigen Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 6530 – Widerstand gegen flüssige Chemikalien	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 von 3
ISO 9073-4 – Weiterreißfestigkeit	Klasse 1 von 6

Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	5.35
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	40 x 30 x 44	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Kunststoff

Instructions

Keine Chlorbleiche verwenden.		Nicht chemisch reinigen.	
Entzündlich. Von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernhalten. Das Material beginnt bei der angegebenen Temperatur zu schmelzen.		Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.	
Nicht bügeln.		Trocknen im Trockner nicht möglich	
Nicht waschen.			

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A25+ Atmungsaktiver, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug - mit Kapuze

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infobox Details	infofax@kcc.com	Internetseiten	www.kcprofessional.de
Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.	Haltbarkeitsdauer	Dieses Produkt hat eine unbegrenzte Haltbarkeitsdauer.
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	China		