

GV Etna 4000



Standardausrüstung:


- 5.211.0068 Schlauch 4 m



- 5.209.0151 Schlauch 2 m



- 3.753.0085



- 3.754.0195



- 3.754.0005



- 3.754.0260



- 3.754.0192



- 3.754.0109



- 3.754.0108



- 3.754.0110



- 6.405.0207



- 3.754.0194



- 3.754.0215



- 3.754.0196



- 3.754.0197



- 3.754.0204



- 5.212.0021



- 4.408.0454 Schwamm Zubehör

Ausgestattet mit:

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304 • Dampfbereitschafts-Warnleuchte Kessel 3kW Edelstahl AISI 304 - Dicke 25/ 10 • Niedrigwasserstands-Anzeigelampe • Kessel wird kontinuierlich nachgefüllt • Schalter für die Verwendung von Chemikalien und Reinigungsmitteln mit Dampf vermischt • Gerät für die Reinigung von warmem mit Dampf vermishtem Wasser • Waschbarem Filter • Flexiblen Schlauch 4 m • Auffangtankinhalt 64 l • Ablassschlauch System • Dampfregulierung • Rädern für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet • Gebläsesystem verfügbar • EIN/ AUS-Schalter mit Kontrollleuchte • Kessel EIN/ AUS-Schalter mit Kontrollleuchte



Sehen Sie sich das Video auf YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro

GV Etna 4000

Art.-Nr.	8.451.0101
Max. Dampfdruck/ Temperatur	7 bar / 165° C
Kessel-Leistungsaufnahme	3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Leistungsaufnahme Vakuummotor	1100 W
Säulenunterdruck/ Luftstrom	20.39 kPa / 220 m³/ h
Fassungsvermögen Wassertank/ Reinigungsmitteltank	5 l / 5 l



Neues einfaches und intuitives Bedienfeld, Schnellkupplungs-Dampfpistole, EIN/ AUS-Hauptschalter mit Leuchte, Kessel-EIN/ AUS-Schalter mit Leuchte, Dampf-/ Reinigungsmittel Pegler/ Wähler, Dampfdurchlass-Pegler, Dampfbereitschafts-Warnleuchte, Niedrig-Wasserstands-Anzeigelampe mit Summer, Dampfmanometer. Pistole mit integrierter Start-up-Kontrolle, Einstellung des Saugkraft- und Dampffunktions-Aktivierungsschlüssel.

Unbegrenzte Autonomie dank der kontinuierlichen Leistungsversorgung des Kessels, die die Wasserauffüllung im Tank ermöglicht, ohne die Maschine anhalten zu müssen oder die Arbeit zu unterbrechen.

Heißluft-Ausblasfunktion für schnelles Trocknen von Fahrzeuginnenräumen mit mitgeliefertem 2 m flexiblen Schlauch und Flachdüse.



Auslassrohr zum schnellen Entleeren des gesammelten Schmutzwassers ohne den Kopf zu entfernen. Zweistufiger By-Pass-Unterdruckmotor mit Zyklonwirkung. Ausgestattet mit 3 Pumpen: Kessel, Reinigungsmittel und Wasser. Maximale Sicherheit dank der 2 Sicherheitsthermostate, 1 Druckschalter und 1 mechanischen Maximaldruckventil.

Anwendungsbereiche

Dampfsystem: Essen & Trinken (Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Getränke, Weingut).

Bewirtung, Gesellschaft und Gesundheitswesen

(Bewirtungseinrichtungen, Gebäudereinigung, Wellness & Sport, Bildung und Gesellschaft, Gesundheitswesen).

Industrie (Industrie, Transport, Autowäscher, Autohändler).

