


GV 8 T plus

NEW

NO-STOP
REFILLING

Sehen Sie sich das Video auf
YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro

Ausgestattet mit:

- Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl • Schwenkbare Räder mit Bremsen, geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen • Der Kessel kann nachgefüllt werden aus dem Tank (Dauerbetrieb) • Ablassventil • Manometer • Gerät für die Verwendung von Chemikalien und Reinigungsmitteln mit Dampf vermischt • Erforderliche Heizungs und Aktivierungszeit: 6 Min • Steuerung mit Niederspannungsregler • Bedienpult: EIN-AUS-Hauptschalter, Kontrollleuchte, • Sattdampf mit 9 bar Druck bei einer Temperatur von 175°C

Standardausrüstung:

- 6.402.0080 Schlauch, 3,5 m



- 6.402.0082



- 6.402.0081



- 6.402.0083



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 6.402.0069



- 4.407.0033 Dampfdüse

Sonderzubehör

- 6.402.0087 Dampfpistole mit Schlauch (6 m)
- 6.402.0085 Dampfpistole mit Schlauch (10 m)
- 6.402.0092 Gerade Lanze 750 mm, ohne Düse
- 6.405.0197 Kupplung für Tanks Ø 40
- 6.402.0094 Verlängerung 650 mm
- 6.402.0097 Lanze mit Flachdüse
- 6.402.0098 Messingborsten-Bürste Ø 80

GV 8 T plus

Art.-Nr.	8.458.0001
Max. Dampfdruck/Temperatur	9 bar / 175° C
Kessel-Leistungsaufnahme	8000 W / 400V ~ 50Hz (Ph 3)
Dampferzeugung	13,50 kg/h
Kesseltyp/Volumen	Edelstahl AISI 304 / 5 l
Fassungsvermögen Wassertank/ Reinigungsmitteltank	5 l / 5 l



Neues einfaches und intuitives Bedienfeld, Schnellkupplungs-Dampfpistole, EIN/AUS-Hauptschalter mit Leuchte, Kessel-Widerstands-Startleuchte, Dampfdurchfluss-Wahlschalter, Dampfbereitschafts-Warnleuchte, Dampfdruckmanometer. Dampfpistole mit integriertem Dampf-/Reinigungsmittelfunktions-Aktivierungsschlüssel und Schnellkupplung von Zubehör. Kessel hat keinen Wassersicherheitsabschaltungs-Sensor. Keine Wasser- und Wassertank-voll-Lampe. Wasserpumpen-Aktivierungslampe.

Reinigungsmittelpumpen-Aktivierungslampe. Wasser-/Reinigungsmittel Wahlschlüssel. Kesselentleerungs-Schlüssel. Unbegrenzte Autonomie dank der kontinuierlichen Leistungsversorgung des Kessels, die die Wasserauffüllung im Tank ermöglicht, ohne die Maschine anhalten zu müssen oder die Arbeit zu unterbrechen mit dem Ergebnis großer Zeiteinsparung während des Betriebs. • Kessel mit Nassdampf mit 9 bar Druck bei einer Temperatur von 175°C. Ausgestattet mit 2 Pumpen: Kessel und Reinigungsmittel. Maximale Sicherheit dank eines Sicherheitsthermostats, eines



Druckschalters und eines mechanischen Maximaldruckventils. Druckentlastungsventil für eine vollständige Entladung des Kessels; es beseitigt Wasserrückstände und die Bildung von Kalkablagerungen und verlängert so die Lebensdauer des Kessels. Ausgestattet mit 4 drehbaren Rädern, geeignet für den Einsatz in Lebensmittelbereichen. Ein 5-Liter Wasser- und Reinigungsmittel-Doppeltank. Ein reichhaltiges und komplettes Angebot an Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsbereiche

Dampfsystem:

Dampfsystem: Essen & Trinken (Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Getränke, Weingut).

Bewirtung, Gesellschaft und Gesundheitswesen

(Bewirtungseinrichtungen, Gebäudereinigung, Wellness & Sport, Bildung und Gesellschaft, Gesundheitswesen).

Industrie (Industrie, Transport, Autowäscher, Autohändler).

