

NPX XP




Standardausrüstung:

- 3.700.0030 Pistole M22 - 3/8" mit rotierender Kupplung.



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck



- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 1211 XP)
- 3.103.0049 Düsentyp 040 (Modell 1813 XP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

Sonderzubehör

- 6.608.0001 Schlauchtrommel mit Bremse (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)

DETAILS SEITE 37



Ausgestattet mit:

- Drei keramikbeschichteten Kolben, axialem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp: • Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Vertikalem Heizkessel mit Heizschlange aus Stahl von hoher Heizleistung.
- Temperatur-Regelungsmesser.
- Brennstoffkontrolllampe
- Sicherheitsventil.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Druckregler
- Manometer in Glycerinbad.
- Analoges Bedienpult
- Schwerlaststrahlen aus Stahl.
- Zubehörhalter.
- Wechsel-Kraftstoffpumpe.
- Schlauchtrommel mit Bremse (**Sonderzubehör**)

	NPX 1211 XP	NPX 1813 XP
Art.-Nr.	8.620.0601	8.620.0617
Betriebsdruck/max.	120/150 bar - 1740/2175 psi	180 bar - -2610 psi
Durchsatz	660 l/h - 2,91 GPM	780 l/h - 3,43 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	3200W - 230V~50Hz 1ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MPBX2/2800 U/min	MPBX2/2800 U/min
Max. Wasser-Eintritts-/Austrittstemperatur	40/140 °C	40/140 °C
Abmessung/Gewicht	94x65x90cm / 97 Kg - 213 lbs	94x65x90cm / 99 Kg - 217 lbs