



4051 Seilzugleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Führungsbeschläge aus massivem Stahl.



Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20
Holm	ca. mm	83	89	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36
Länge eingefahren	ca. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge ausgefahren	ca. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,86	8,95
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,36	10,45
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,86	10,95
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	17,8	22,5	25,5	29,4
EAN-Code		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279
Best.-Nr.		405128	405132	405136	405140

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiterteil
› Siehe Seite 176.



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 178.



Fußspitzenset für Holme
› Siehe Seite 174.



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 178.



Leiterhalter für Dachträger
› Siehe Seite 182.

NEU