



Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!

4061 Seilzugleiter, dreiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil: Ø 10 mm, Farbe orange; Mittelteil: Ø 10 mm, Farbe blau.
- › Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Führungsbeschläge aus massivem Stahl.



Sprossenzahl		3×12	3×14	3×16
Holm	ca. mm	83/89	89	89/100
Sprossenzahl max. ausgefahren		29	34	40
Länge eingefahren	ca. m	3,57	4,13	4,69
Länge ausgefahren	ca. m	8,33	9,76	11,44
Standhöhe	ca. m	7,02	8,37	10,00
Arbeitshöhe	ca. m	8,52	9,87	11,50
Reichhöhe	ca. m	9,02	10,37	12,00
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht	ca. kg	28,5	33,0	39,0
EAN-Code		4019502339323	4019502339330	4019502339347
Best.-Nr.		406136	406142	406148

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiterteil
› Siehe Seite 176.



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 178.



Fußspitzenset für Holme
› Siehe Seite 174.



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 178.



Leiterhalter für Dachträger
› Siehe Seite 182.

NEU