




Hinweis:
Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!



4043 Vielzweckleiter

- › Zur Verwendung als Stehleiter, Anlegeleiter, Arbeitsbühne und Treppenarbeitsbühne.
- › Mit sechs Sicherheitsgelenken, die in jeder Position automatisch einrasten.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk.



* Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.



Sprossenzahl		4x3	4x4*	4x5*
Holm	ca. mm	60	60	60
Länge Anlegeleiter	ca. m	3,47	4,59	5,71
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,01	1,55	2,09
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,51	3,05	3,59
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,01	3,55	4,09
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,50	3,60	4,70
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,00	5,10	6,20
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,60	6,70
Arbeitsbühne LxB	ca. m	1,70x0,90	nicht zulässig	nicht zulässig
zusammengeklappt LxBxH	ca. m	0,90x0,70x0,30	1,20x0,80x0,30	1,50x1,00x0,30
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,70	2,25	2,70
Breite als Stehleiter oben/unten	ca. mm	355/680	355/810	355/990
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,48	1,85
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	16,8
EAN-Code		4019502339354	4019502339361	4019502339378
Best.-Nr.		404312	404316	404320

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Plattform für Größe 4x3 zur Verwendung als Arbeitsbühne
 › Best.-Nr. 0079639
 › Siehe auch Seite 182.



Hinweis:
Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!

4123 Treppenstehleiter

- › Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar.
- › Vier stufenlos verstellbare Fußverlängerungen (2x1.000 mm, 2x370 mm), dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen.
- › Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.



Sprossenzahl		2x5	2x6	2x7	2x8
Holm	ca. mm	60	60	60	60
Länge*	ca. m	1,47	1,75	2,05	2,35
Standhöhe*	ca. m	0,77	1,00	1,30	1,55
Arbeitshöhe*	ca. m	2,27	2,50	2,80	3,05
Reichhöhe*	ca. m	2,77	3,00	3,30	3,55
senkr. Höhe* Stehleiter	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25
Breite* oben/unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595
Schrittlänge*	ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45
Gewicht	ca. kg	12,0	12,8	13,8	15,0
EAN-Code		4019502339286	4019502339293	4019502339309	4019502339316
Best.-Nr.		412310	412312	412314	412316

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

Fußverlängerungsset

- › Best.-Nr. 0053229, Länge 0,74 m, siehe auch Seite 188.
- › Best.-Nr. 0050376, Länge 1,37 m, siehe auch Seite 188.

* Maße sind ohne ausgefahrene Fußverlängerungen.