



NEU

4347 Allzweckleiter, dreiteilig

- › Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.
- › Ausgestelltes Stützteil für hohe Standsicherheit.
- › Massive Stahlbeschläge.



| Sprossenzahl | | 3×8 | 3×9 | 3×10 | 3×12 |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm | ca. mm | 63/70 | 63/81 | 70/81 | 81 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | | 19 | 21 | 23 | 29 |
| Länge eingefahren | ca. m | 2,31 | 2,59 | 2,87 | 3,43 |
| Länge Anlegeleiter ausgefahren | ca. m | 5,39 | 5,95 | 6,51 | 8,19 |
| Standhöhe Stehleiter mit Steckteil | ca. m | 2,28 | 2,83 | 3,11 | 4,48 |
| Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil | ca. m | 3,78 | 4,33 | 4,61 | 5,98 |
| Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil | ca. m | 4,28 | 4,83 | 5,11 | 6,48 |
| Standhöhe Anlegeleiter | ca. m | 4,02 | 4,57 | 5,12 | 6,77 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter | ca. m | 5,52 | 6,07 | 6,62 | 8,27 |
| Reichhöhe Anlegeleiter | ca. m | 6,02 | 6,57 | 7,12 | 8,77 |
| senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil | ca. m | 3,47 | 4,02 | 4,30 | 5,67 |
| Breite ausgefahren oben/mitte/unten | ca. mm | 351/420/755 | 351/420/840 | 351/420/840 | 351/420/1.035 |
| Schrittlänge | ca. m | 1,60 | 1,95 | 2,11 | 2,57 |
| Gewicht | ca. kg | 14,6 | 17,0 | 18,4 | 24,8 |
| EAN-Code | | 4019502356665 | 4019502356672 | 4019502356689 | 4019502356696 |
| Best.-Nr. | | 434724 | 434727 | 434730 | 434736 |

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 178.



Universal-Leitertritt klappbar
› Siehe Seite 176.



Eimerhaken für Sprossenleitern
› Siehe Seite 182.