



6875 Treppentritt nach DIN EN 14183

- › Bequemes Arbeiten durch große Standfläche.
- › Zweiteilige Stufen 232 mm tief, oberste Stufe 355 mm.
- › Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- › Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.
- › Rollensatz zum leichten Verfahren und Haltebügel als Zubehör erhältlich.



| Stufenzahl | | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Holm | ca. mm | 40 | 40 | 40 |
| Standhöhe (Höhe oberste Stufe) | ca. m | 0,48 | 0,72 | 0,96 |
| Arbeitshöhe | ca. m | 1,98 | 2,22 | 2,46 |
| Reichhöhe | ca. m | 2,48 | 2,72 | 2,96 |
| Stufenbreite oberste Stufe | ca. mm | 585 | 571 | 556 |
| Stufenbreite unterste Stufe | ca. mm | 600 | 600 | 600 |
| Ausladung | ca. m | 0,68 | 0,95 | 1,21 |
| Gewicht | ca. kg | 7,1 | 9,7 | 11,4 |
| EAN-Code | | 4019502314641 | 4019502314665 | 4019502343351 |
| Best.-Nr. | | 687526 | 687536 | 687546 |

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



- Haltevorrichtung**
- › Best.-Nr. 0054896
 - › Siehe auch Seite 181.



- Rollensatz**
- › Best.-Nr. 0054448
 - › Siehe auch Seite 180.