



Hailo ProfiLine A 250



GB

Professional lean-to ladder

- High load capacity of up to 250 kg • Innovative stile/step join and stiles do not project at the top • Struts at foot provide superb stability • Plastic rests protect building facade • 80 mm deep, slip-resistant, profiled steps • Non-slip, wear-resistant plastic caps on feet

F

Échelle professionnelle en appui

- Charges de jusqu'à 250 kg possibles • Raccord innovant montants/échelons, sans dépassements • Entretoisement des pieds pour une grande stabilité • Dispositif plastique de protection de la façade • Marches à profil antidérapant, 80 mm de profondeur • Embouts antidérapants en plastique résistant au frottement

E

Escalera de apoyo para profesionales

- Gran capacidad de carga de hasta 250 kg • Unión larguero-escalón innovadora sin salientes • Apuntalamiento del pie para una elevada estabilidad • Protección de plástico para fachadas • Escalones perfilados, antideslizantes, de 80 mm de profundidad • Cubiertas de los pies antideslizantes, de plástico resistente a la abrasión

I

Scala professionale di appoggio

- Portata massima 250 kg • Innovativa giunzione gradino-montante senza sporgenze • Massima stabilità grazie alla base collegata tramite traversa ai montanti • Dispositivo di protezione della facciata in plastica • Gradini con profilo antiscivolo, profondità 80 mm • Piedini antiscivolo in materiale plastico anti-attrito

NL

Professionele aanlegladder

- Hoog belastbaar tot 250 kg • Innovatieve stijl-trede-verbinding zonder uitstekende delen • Steunbalk bij de voeten voor een hoge stabiliteit • Gevelbescherming van kunststof • 80 mm diepe treden met stroef profiel • Voetkappen van slijtvaste kunststof die wegglijden verhinderen

7108-250	8	A = 35 cm B = 87 cm	A = 218 cm B = 200 cm	300 cm	A = 220 cm B = 35 cm C = 9 cm	5,9	A = 1 B = 40	4007126 710826
7110-250	10	A = 35 cm B = 107 cm	A = 272 cm B = 250 cm	350 cm	A = 274 cm B = 35 cm C = 9 cm	7,2	A = 1 B = 40	4007126 711052
7112-250	12	A = 35 cm B = 125 cm	A = 325 cm B = 300 cm	400 cm	A = 328 cm B = 35 cm C = 9 cm	8,7	A = 1 B = 40	4007126 711311

Die extrem stabile Profi-Anlegeleiter. Belastbar bis 250 kg.

- Hoch belastbar bis 250 kg • Innovative Holm-Stufen-Verbindung ohne Überstände • Fuß-Verstrebung für eine hohe Stabilität
- Fassadenschutz aus Kunststoff • 80 mm tiefe rutsicher profilierte Stufen • Rutschfeste Fußkappen aus abriebfestem Kunststoff



EN 131

Aluminium Stufensteileitern · Aluminium stepladders · Aluminium échelles à marches