



## 8024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- › Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar).
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Stufenzahl		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe	ca. m	0,22	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Arbeitshöhe	ca. m	1,72	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Reichhöhe	ca. m	2,22	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten	ca. mm	355/410	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittlänge	ca. m	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht	ca. kg	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
EAN-Code		4019502316034	4019502316041	4019502316058	4019502316065	4019502316072	4019502324916	4019502316089	4019502340114	4019502316096	4019502316102
Best.-Nr.		802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

\* Die Größe 2×2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:

- › 4 Federrollen+2 starre Streben inkl. Montage  
Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)  
Bei den schwenkbaren Federrollen an den Leiterteilen 1+2\* ist je eine Rolle mit Feststellbremse versehen. Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 2×8 empfohlen.
- › Federrollen- und Strebensets zur Selbstmontage, siehe Seite 179.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Leiterteil 1	2 schwenkbare Rollen*	2 schwenkbare Rollen*	2 starre Rollen	2 starre Rollen
Leiterteil 2	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen*	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen*
Streben	2 starre Streben	2 starre Streben	2 starre Streben	2 starre Streben



schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse



schwenkbare Rolle mit Feststellbremse



starre Rolle



starre Strebe

### Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864, siehe auch Seite 189.