


MontageTritt mit Gitterroststufen


- Für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr, z.B. Autowerkstätten
- Noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnten Tragstab-Oberseiten, welche die höchste Anforderung (Bewertungsgruppe R 13 nach DIN 51 130 und BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen
- Stufentiefe 240 mm
- Obere Standfläche: 305 x 520 mm
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- Zusätzliche Blechprofile mit ausgedrückten, griffigen Profilierungen an den Stufenkanten gewährleisten außerdem einen sicheren Aufstieg und Stand
- TÜV/GS-geprüft nach DIN 14183
- Rutschsichere Fußkappen



Zubehör: Fußplatte mit Gummiauflage

- Zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück; Art.-No. 805133)
- ø 50 mm
- Durch Anti-Slip-Belag besonders rutschsicher
- Gummiauflage fett-, öl- und säurebeständig
- Fuß beweglich gelagert (20°)
- Höhenausgleich bis max. 50 mm möglich

Certificate
EN 14183
Norm



Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Plattformhöhe	ca. m B	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Stufenzahl		1	2	3	4	5
Aufstellfläche	ca. m	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Gewicht	ca. kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art.-No.		805317	805324	805331	805348	805355



Art.-No. 805348