





## 8185 Arbeitsplattform, kurz

- › Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit vierseitig umlaufendem Geländer.
- › Plattformgröße 400×550 mm.
- › Aufstiegsteile mit komfortablen, 50 mm tiefen Breitsprossen.
- › Manuelle, klemmbare Verriegelungsstreben.
- › Ein- und ausklappbare Ausleger für hohe Standsicherheit.
- › Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.




| Sprossenzahl inkl. Plattform   |        | 2×3           | 2×4           | 2×5           | 2×6           | 2×7           |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm                           | ca. mm | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform) | ca. m  | 0,70          | 0,90          | 1,15          | 1,40          | 1,60          |
| Arbeitshöhe                    | ca. m  | 2,20          | 2,40          | 2,65          | 2,90          | 3,10          |
| Reichhöhe                      | ca. m  | 2,70          | 2,90          | 3,15          | 3,40          | 3,60          |
| senkr. Gesamthöhe              | ca. m  | 1,70          | 1,90          | 2,15          | 2,40          | 2,60          |
| Breite                         | ca. mm | 1.250         | 1.450         | 1.630         | 1.920         | 2.010         |
| Schrittlänge                   | ca. m  | 1,05          | 1,25          | 1,45          | 1,60          | 1,80          |
| Gewicht                        | ca. kg | 21,8          | 23,6          | 25,9          | 28,1          | 30,4          |
| EAN-Code                       |        | 4019502352148 | 4019502352155 | 4019502352162 | 4019502352179 | 4019502352186 |
| Best.-Nr.                      |        | 818503        | 818504        | 818505        | 818506        | 818507        |

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.



## 8086 Plattformleiter zum Einhängen

- › Teleskopierbare Plattformleiter zum Einhängen für das Arbeiten an Verschalungen usw.
- › Komfortables und sicheres Arbeiten durch Rundumschutz.
- › Rutschsichere Aluminium-Plattform (600×425 mm) und Alu-Bordbrett (150 mm).
- › Ablageschale aus Aluminium.
- › Hakeninnenmaß 200 mm.



### Empfohlenes Zubehör:



#### Höhenverstellungsset

- › Best.-Nr. 0053433
- › Siehe auch Seite 177.

### Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Stabschranke bzw. Nachrüstsatz für Vorgängermodell ohne Stabschranke, Best.-Nr. 0054604, siehe auch Seite 194.

| Sprossenzahl inkl. Plattform   |        | 9             |
|--------------------------------|--------|---------------|
| Holm                           | ca. mm | 60            |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform) | ca. m  | 1,60 – 2,35   |
| Arbeitshöhe                    | ca. m  | 3,10 – 3,85   |
| Reichhöhe                      | ca. m  | 3,60 – 4,35   |
| senkr. Gesamthöhe              | ca. m  | 2,60 – 3,35   |
| Breite                         | ca. mm | 650           |
| Schrittlänge                   | ca. m  | 1,65 – 1,76   |
| Gewicht                        | ca. kg | 19,6          |
| EAN-Code                       |        | 4019502340077 |
| Best.-Nr.                      |        | 808609        |

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.