STABILO®

SeilzugLeiter, dreiteilig

- **Dreiteilige Alu-SprossenLeiter zum Anlegen für große Arbeitshöhen**
- **Zwei Seilzüge ermöglichen die Verstellung von Leitermittel- und Leiteroberteil jeweils von Sprosse zu Sprosse**
- **Wandlaufrollen zum wandschonenden Ein- und Ausfahren der Leiter**
- **Selbstsicherende Einrasthaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein und verhindern das vollständige Herabgleiten des oberen Leiterteils**
- **Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium oder Stahl verzinkt**
- **Holmumgreifend ausgebildete Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität und Bedienkomfort**



Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis ca. m A		5,20	6,00	6,40
Arbeitshöhe bis ca. m A1		10,80	12,70	13,60
Länge eingesch. ca. m C		4,10	4,90	5,30
Länge ausgesch. ca. m C1		9,70	11,60	12,50
Sprossenzahl		3x14	3x16	3x18
Gewicht ca. kg		42,0	46,0	50,0
Transport-maße	Länge ca. m	4,10	4,90	5,30
	Breite ca. m	0,49	0,49	0,49
	Höhe ca. m	0,30	0,30	0,30
Art. -No.		**810007**	**810014**	**810021**

Art.-No. 810014