



DURO Matt - Mattbeschichtung

Erzeugt widerstandsfähige, matt glänzende und rutschhemmende Beschichtung. Zum Einsetzen auf Böden aus Kunststoff, Linoleum, Natur- und Kunststein, Klinker usw. Nicht geeignet für Kunststoffböden mit genarbter Oberfläche.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

- Inhaltsstoffe:** < 5 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone
- Vorbehandlung:** Vor der Beschichtung mit **DURO MATT** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit **LINO-REIN**, **D1 NEU** oder **DURO EX** durchzuführen. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinigerreste zu beseitigen, und trocknen lassen. Gemäß Belagshersteller ist bei Linoleum-Belägen vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit je nach Raumklima von mindestens 12 bis 24 Stunden einzuhalten.
- Anwendung:** **DURO MATT** gleichmäßig **dünn** mit einem Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Belägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen. Bei stark saugfähigen Bodenbelägen wie z. B. alte Linoleumbeläge, verschiedene Steinbeläge empfehlen wir als Porenfüller unser Produkt **DURO FILL**.
- Anschlusspflege:** Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir **DURO FLOOR**, **GOLDREIF® KLARWISCHPFLEGE** oder **WISCHFRIS**.
- Verbrauch:** Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodens 1,5 – 2,5 Liter pro 100 qm und Anstrich. Angebrochene Behälter gut verschließen. Vor Frost schützen.
- Physikalische Angaben:** pH-Wert im Konzentrat: 7,0 – 8,0
- Art.Nr./Verpackung:** 4647 10-L-Kanister
- Produkt-Code:** GE 20
nach *GISBAU*



DREITURM GmbH
Reinigungsmittel für Großverbraucher

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Industriegebiet West · D-36396 Steinau an der Straße
Telefon: 06663 970-230 · Telefax: 06663 970-490
E-Mail: gv@dreiturm.de · Internet: www.dreiturm.de