



TORWOL® S - saurer, tensidfreier Reiniger

Saurer, tensidfreier Reiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Mit spontaner und kraftvoller Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Schaumarm, ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien, DREIAKTIV Handschuh, DREIAKTIV Textil- und Schrubb-Pad, bzw. Melaminharz-Padscheiben. Mit dem alkalischen Spezialreiniger TORWOL® A im System erzielt man ein perfektes Reinigungsergebnis auf Problemböden.

<5% Phosphonate

Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, wasserlösliche Lösemittel

Inhaltsstoffe:

Anwendung:



Manuelle Reinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad
50 - 100 ml / 10 Liter Wasser
Bei stärkerer Verschmutzung kann
entsprechend höher dosiert werden.



Automatenreinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad
100 – 500 ml / 10 Liter Wasser



Grundreinigung / Zwischenreinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad und
Wasserhärte
200 ml – 1000 ml / 10 Liter Wasser

Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht säurebeständige Verfugungen müssen vorgewässert werden. Nach der Reinigung mit kaltem Wasser nachspülen. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen anwenden. Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen. Die Tanks der Reinigungsgeräte sind regelmäßig zu reinigen.

Physikalische Angaben:

pH-Wert unter 1

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 3

Art.-Nr. / Verpackung:

4295 1-l-Rundflasche

4296 10-l-Kanister



UN-Nr.:

3264

Produkt-Code:

GG 80

nach GISBAU

Kennzeichnung:

R-Satz:

S-Sätze:

C

R 35

Verursacht schwere Verätzungen.

S 26

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 35

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

S 36/37/39

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Enthält Phosphorsäure.



Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.



TORWOL® A - alkalischer, tensidfreier Reiniger

Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge.

Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet.

Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofaser Textilien, DREIAKTIV Handschuh, Textil- und Schrub-Pad, bzw. Melaminharz-Padscheiben.

5 – 15 % Phosphate, < 5 % Phosphonate
Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel

Inhaltsstoffe:

Anwendung:



Manuelle Reinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad
50 - 100 ml / 8 Liter Wasser
Bei stärkerer Verschmutzung kann
entsprechend höher dosiert werden.
Anschließend mit Wasser nachspülen.



Automatenreinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad
100 – 1000 ml / 10 Liter Wasser



**Grundreinigung /
Zwischenreinigung:**

Je nach Verschmutzungsgrad und
Wasserhärte
200 ml – 1:1
Anschließend mit Wasser nachspülen.

Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Torwol® A nicht auf beschichteten und alkaliempfindlichen Oberflächen und Bodenbelägen anwenden.

Physikalische Angaben:

pH-Wert ca. 10

Art.-Nr. / Verpackung:

4290 1-l-Rundflasche
4291 10-l-Kanister



UN-Nr.:

1814

**Produkt-Code:
nach GISBAU**

GG 90

Kennzeichnung:

C

R-Satz:

R 35 Verursacht schwere Verätzungen.

S-Sätze:

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
Enthält: Kaliumhydroxid



Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.



TORWOL® Tensidfreier Reiniger

Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. **TORWOL®** beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung, z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen, wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von **TORWOL®** in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. **TORWOL®** ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von **TORWOL®** nicht entfernt. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

Inhaltsstoffe:

Enthält: 5 – 15% Citrate
 Weitere Inhaltsstoffe: Alkohole, Konservierungsmittel,
 Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Anwendung:



Manuelle Reinigung: 40 -80 ml / 8 l Wasser



Automatenreinigung: 100 – 200 ml / 10 l Wasser



Zwischenreinigung: 1 – 2 l / 10 l Wasser



Teppichextraktion: 100 -200 ml / 10 l Wasser



Pad-Bonnet-Verfahren: 100 – 200 ml / 10 l Wasser



Teppich-Detachur: bis 1:1

Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Physikalische Angaben: pH-Wert ca. 8

Art.Nr./Verpackung: 4281 1 l-Rundflasche
 4282 10 l-Kanister

Produkt-Code: GU 50
 nach GISBAU



DREITURM GmbH
 Reinigungsmittel für Großverbraucher

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Industriegebiet West · D-36396 Steinau an der Straße
 Telefon: 06663 970-230 · Telefax: 06663 970-490
 E-Mail: gv@dreiturm.de · Internet: www.dreiturm.de



NEOfris citrus + - Alkoholreiniger

Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis mit länger anhaltendem Citrus Duft. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell, ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z. B.: Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Alkohole, Duftstoffe, Geraniol, Citral, Limonene, Linalool

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad 50 - 100 ml **NEOfris citrus +** in 8 Liter Wasser geben und die Reinigung wie gewohnt durchführen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich. Glänzende Flächen werden nicht matt, da **NEOfris citrus +** keine filmbildenden Substanzen enthält. **NEOfris citrus +** nicht in heißes Wasser geben, da ansonsten der Alkoholanteil verdunstet und die Reinigungswirkung stark beeinträchtigt wird. **NEOfris citrus +** ist farbcodiert (blau), um einer Verwechslung im Objekt vorzubeugen.

Physikalische Angaben:

pH-Wert im Konzentrat ca. 7
pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 7

Art.-Nr. / Verpackung:

4328 1-l-Rundflasche
4329 10-l-Kanister





Produkt-Code: nach GISBAU

GU 50

Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.



HEXAWOL® Händedesinfektionsgel

Das **HEXAWOL® Händedesinfektionsgel** ist ein farbstoff- und parfümfreies, biozides Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene. Es enthält pflegende Inhaltsstoffe wie z. B. Panthenol und Glycerin. Gebrauchsfertige alkoholische Zubereitung. Zur Reduktion von Mikroorganismen, begrenzt viruzid wirksam.

Bakteriostatisch, fungistatisch sowie bakterizid und fungizid wirksames Produkt, erwiesen durch die Gutachten von Prof. D. H.-P. Werner c./o. HygGen GmbH sowie Priv. Doz. Dr. med. habil Georg Schrader.

VAH geprüft und gelistet. – Dermatologisch bestätigt.

Wirksam gegen Murinen Noroviren sowie MRSA-Keime.

Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion geeignet.

Enthält Panthenol, Glycerin,
100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,5 g Propan-2-ol

Zur Anwendung von **HEXAWOL® Händedesinfektionsgel** werden 3 ml konz. 30 Sek. in die Hände eingerieben. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.

Gelegentlich kann es zu, für alkoholische Händedesinfektionsmittel typische, Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z. B. Rötung, Trockenheit) kommen.

Inhaltsstoffe:

Anwendung/Dosierung:

Nebenwirkungen:

Art.-Nr. / Verpackung:

4258	100-ml-Flasche
4259	500-ml-Euro-Flasche
4260	1.000-ml-Euro-Flasche



BAUA Reg.-Nr.:

N38814

UN-Nr.:

1219

Bemerkungen:

Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern, Verpackung nur vollständig restentleert der Werkstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 070604 entsorgen. Nicht in die Nähe von Zündquellen verwenden.

R-Sätze:

R 10	Entzündlich.
R 36	Reizt die Augen.
R 67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S 16	Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen.
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S-Sätze:



S 35	Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
------	--

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.