

Tennant 5680

Eine handgeführte Scheuersaugmaschine mit einzigartigen Eigenschaften, die zudem einfach in der Anwendung ist. Beginnend bei dem stoßabsorbierenden Schrubbkopf, über die sehr korrosionsbeständige Schrubb- Abstreifleisten-einheit, zu den schaumgefüllten Reifen denen nie die Luft ausgeht, ist die 5680 entworfen, um den anspruchvollsten Anwendungen zu genügen. Eine ihrer einzigartigen Ausstattungsmerkmale ist die Tennant FaST Schaum-Reinigungstechnologie. Die 5680 ist auch mit ES (Extended Scrubbing = Schrubbwasser-Recycling) und Teller- oder Walzenschrubbeinheit erhältlich.



Eigenschaften

- Die hohe Drehzahl der Bürsten, der Bürstenanpressdruck und die Absaugung in Kombination mit der Arbeitsgeschwindigkeit sorgen für eine hohe Reinigungsleistung.
- FaST (Schaum-Reinigungstechnologie)
- ES (Wasser Recycling System)
- Walzenschrubbversion
- Modus für schwere Anwendungen (Heavy-duty)
- Quick-Train™ Bedieneinheit

Vorteile

- Hervorragende Leistung
- Bis zu 30% mehr Produktivität, bis zu 30% Kosteneinsparung und 95% Einsparungen bei Wasser und Reinigungsmittel.
- Lange Laufzeit und erhöhte Produktivität bei mittlerer bis schwerer Verschmutzung
- Die Walzen nehmen Grobschmutz auf und machen dadurch Vorkehren unnötig
- Zum Entschichten und Schrubben
- Einfache 4-Stufen-Anleitung auf dem Armaturenbrett

Anwendungen

- Handel
- Gesundheitswesen
- Dienstleister
- Transportsektor
- Lager & Distributionseinrichtungen
- Industrie- & Produktionseinrichtungen



Flach bauende
Schrubbkopf-einheit



Einfache Bedienung



Werkzeugloser
Bürsten-/Padwechsel



Maschine im Einsatz



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 5680

		70cm	80cm
Maschinenabmessungen			
Arbeitsbreite (Schrubbbreite)	cm	70	80
Breite Abstreifleiste	cm	95	107
Maße (LxBxH)	cm	162,5x76x109	162,5x86x109
Maschinengewicht (ohne Batterien)	kg	185	185
Schrubbsystem			
Flächenleistung - theoretisch(max)	m²/Std.	3500	4000
Flächenleistung - praktisch (max)	m²/Std.	1625	1875
Anzahl Bürsten/Pads	Stck.	2	2
Durchmesser Schrubbteller/Pad	cm	36	41
Länge Walze x Durchmesser	cm	-	80 x 15
Bürstenunterstützter Antrieb	ja/nein	nein	nein
Fahrtrieb	ja/nein	ja	ja
Bürstenanpreßdruck (Walze/Teller)	g/m²	30 oder 59	30 oder 59
Bürstenanpreßdruck (Walze/Teller)	kg	45 oder 90	45 oder 90
Aufnahmesystem			
Luftmenge	l/s	31	31
Wasseraufnahme	kPa	18	18
Praktische Kapazität Frischwassertank	L	114	114
Praktische Kapazität Aufnahmetank	L	114	114
Energieversorgung			
Energiequelle		Batterie 36V	Batterie 36V
Nennleistung	W	2090 (STD)	2160 (FaST)
		2090 (FaST)	2160 (STD)
Sicherheitsklasse	I/II/III	III	III
Geräuschpegel (DIN45635)	dB(A)	75-78	75-78
Betrieb			
ES	J/N	Ja	Ja
FaST	J/N	Ja	Ja
Walze/ Teller	W/ T	Teller	Teller/Walze
Antrieb			
Transportgeschwindigkeit	km/Std.	5	5
Arbeitsgeschwindigkeit	km/Std.	2,5	2,5
Steigfähigkeit	%	14	14
Wendekreis	cm	170	170

Konfiguration

- 70cm Teller Standard
- 70cm Teller FaST
- 70cm Teller ES
- 80cm Teller Standard
- 80cm Teller FaST
- 80cm Teller ES
- 80cm Walze Standard
- 80cm Walze FaST
- 80cm Walze ES

Die oben genannte FaST Konfiguration beinhaltet Standard ein FaST-PAK™ Reinigungskonzentrat.

Zubehör

- Bürsten (Teller oder Walze) • Pads • Treibteller • Batterien • Ladegerät • Konventionaler Reiniger oder FaST Reinigungskonzentrat

Optional

- Tiefentladewächter

Garantie

24 Monate (oder max 2000 Betriebsstunden) auf Teile und 12 Monate (oder max 1000 Betriebsstunden) auf Arbeit, was zuerst eintritt, exklusive Verschleißteile.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT GMBH & CO. KG

Fabrikstrasse 18
73277 Owen
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626
Lokale Faxnummer: 01805-836329
E-mail: info@tennant.de
www.tennant.de

TENNANT CEE GMBH

Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

