

SuperLonglifePolish – Universalpolitur mit PTFE

Anwendungsbereiche

Geeignet für ...

- 90% aller Lacke – von Neu bis Alt.
- Auch für metallisierte Lacke.

Gebrauchshinweise

Durch die optimale Versiegelung des Lackes ist dieser gegen Umwelteinflüsse, wie z.B. UV-Strahlen, saurer Regen, Streusalz und Schmutz geschützt.

Besonderer Produktvorteil

- ✓ Intensiver, homogener Glanz (keine Wolken) selbst bei porösen Lacken.
- ✓ Darf auch in Lackierwerkstätten verarbeitet werden, da das enthaltene Silicon chemisch gebunden ist und keine Siliconpest erzeugen kann.

Eigenschaften

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	grün
Geruch:	unauffällig
pH-Wert:	8
Dichte:	0,98

Abfallschlüsselnr. 55326

Gebindegrößen

8x 1 kg, 10 kg

Lagerung

In gut verschlossenem Behälter kühl lagern.

Dieses Produkt ist gemäß Chemikaliengesetz und gemäß Detergenzienverordnung (Anhang 7) für Zubereitungen **nicht kennzeichnungspflichtig**, und somit besteht laut REACH-Verordnung Artikel 32 keine Verpflichtung, ein SDB bereit zu stellen. Wir haben deshalb für dieses Produkt anstelle eines SDB's ein technisches Merkblatt erstellt.