

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen
Schaumspray 750 ml**

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 1(13)

1. Bezeichnung des Stoffes / des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Elsterglanz® Grill + Backofen Schaumspray 750 ml
Bezeichnung:

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen:
Reinigungsmittel für Grill und Backofen

Verwendungen, von denen abgeraten wird:

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

(Hersteller, Importeur, Händler): Ahrenshof GmbH
An der Babe 6
DE 04509 Wiedemar, OT Zwochau
Tel.: +49 (0)34207 69112
Fax : +49 (0)34207 69110
Mail : vertrieb@ahrenshof.de

Kontaktstelle für technische Informationen

Tel. : +49 (0)34207 69120, Hr. Schubert

Sachkundige Person zur Erstellung des SDB: ucm@ucm-net.de (siehe Fußzeile)

1.4 Notrufnummer(n): Tel.: +49 (0)34207 69112

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Einstufung nach CLP-VO 1272/2008/EG:

Gefahrenklasse und Kategorie:

Skin Irrit. 2

Gefahrenhinweise:

H315

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach CLP-VO 1272/2008/EG:



Signalwort: **Achtung**

Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung
enthält:

Natriummetasilikat Pentahydrat

Bestimmende Komponenten zur Etikettierung gem. Detergenzien – Verordnung:

- < 5 % anionische Tenside

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen**
Schaumspray 750 ml

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 2(13)

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

2.3 Sonstige Gefahren

Die Inhaltstoffe des Gemisches erfüllen nicht die Kriterien für PBT und vPvB.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

3.2 Gemische

	STOFFNAME	CAS	EC	REACH
1,92 %	Natriummetasilikat Pentahydrat	10213-79-3	229-912-9	nicht vorhanden
	Einstufung nach CLP-VO 1272/2008/EG: Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335			
0,28 %	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	68891-38-3	500-234-80	01-2119488639-16-xxxx
	Einstufung nach CLP-VO 1272/2008/EG: Skin Irrit. 2, H315 ; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412			
> 0,02 - < 0,04 %	Diethanolamin	111-42-2	203-868-0	01-2119488930-28-xxxx
	Einstufung nach CLP-VO 1272/2008/EG: Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT RE 2, H373			
	H-Sätze: voller Wortlaut unter Position 16			

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemein: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen und mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen
Schaumspray 750 ml**

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 3(13)

- Nach Hautkontakt:** Kontaminierte Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat suchen.
- Nach Augenkontakt:** Mit viel Wasser ca. 10 Minuten bei geöffnetem Lidsplatt das Auge spülen. Wenn vorhanden, Kontaktlinsen entfernen. Bei Auftreten von Reizungen einen Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen auslösen. Wenn die Person bei Bewusstsein ist, Mund mit viel Wasser ausspülen und reichlich (300 bis 500 ml) Wasser in kleinen Schlucken verabreichen (Verdünnungseffekt). Bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat suchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:

Geeignete Löschmittel: **Produkt selbst brennt nicht.** Löschmittel auf die Umgebung bzw. auf angrenzende Feuer anpassen.
Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid (CO₂) verwenden.

Ungeeignete Löschmittel: Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid.
Verbrennungsgase organischer Materialien werden als Atemgifte betrachtet.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall Ort des Geschehens abriegeln, alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Werden Feuerlöschaktivitäten, Rettungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt, die mit Verbrennungs- oder Rauchgasen verbunden sind, soll mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät gearbeitet werden. Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen. Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen**
Schaumspray 750 ml

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 4(13)

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Von Kindern, Lebensmitteln und Getränken fernhalten. Verschüttetes / ausgelaufenes Produkt nicht berühren oder betreten (Rutschgefahr). Nicht benötigtes Personal vom Ort des Geschehens entfernen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern. Kanalisation abdecken, damit Produkt nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangt. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörde informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem, neutralisierendem Material (Sand, trockene Erde, Universalbinder) aufnehmen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgen. Nach der Reinigung Restspuren mit Wasser wegspülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

Hinweise für sichere Handhabung:	Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Bei gewerblicher Anwendung sind die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten.
----------------------------------	--

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:	Produkt selbst brennt nicht. Übliche Maßnahmen des vorbeugendes Brandschutzes.
---	--

7.2 Lagerung

Anforderungen an Lager- räume und Behälter:	An einem trockenen, kühlen Ort lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagerklasse: 12 Nichtbrennbare Flüssigkeiten
--	---

Zusammenlagerungs- hinweise:	Getrennt von Lebensmittel lagern. Zusammenlagerungsbeschränkungen gemäß TRGS 510 beachten.
---------------------------------	---

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen**
Schaumspray 750 ml

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 5(13)

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönliche Schutzausrüstung

8.1 Expositionsgrenzwerte

AGW-Wert:	Stoff	Zeit	Type	Wert	Bemerkung
	Kein Stoff mit AGW-Wert enthalten				
DNEL-Wert:	Stoff	Expositions- weg	Expositions- typ	Anwendungs- bereich	Wert
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Hautkontakt	Langzeit	Arbeitnehmer	2750 mg/kg/d
		Einatmen	Langzeit	Arbeitnehmer	175 mg/m ³
		Verschlucken	Langzeit	Verbraucher	15 mg/kg/d
		Hautkontakt	Langzeit	Verbraucher	1650 mg/kg/d
		Einatmen	Langzeit	Verbraucher	52mg/m ³
PNEC-Wert:	Stoff	Typ		Wert	
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Süßwasser		0,24 mg/l	
		Meerwasser		0,024 mg/l	
		Süßwassersediment		5,45 mg/kg	
		Meeressediment		0,545 mg/kg	
		Boden		0,946 mg/kg	

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Risikomanagementmaßnahmen

Kollektive Schutzmaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Individuelle Schutzmaßnahmen:

Bei sachgemäßem Umgang nicht erforderlich

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz:	Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes ist keine Atemschutzmaske erforderlich.
Handschutz:	Handschuhe aus Nitril- oder Butylkautschuk sind geeignet.
Augenschutz:	Bei Spritzgefahr Schutzbrille verwenden.
Körperschutz:	Nicht erforderlich.
Allgemeine Schutz- u. Hygienemaßnahmen:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte Kleidung entfernen. Von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Getränken fernhalten.

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen
Schaumspray 750 ml**

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 6(13)

Begrenzung und Überwachung der Exposition der Umweltexposition

Größere Mengen nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	hellgelb
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert	nicht bestimmt
Schmelzpunkt:	nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich:	nicht bestimmt
Flammpunkt:	nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit :	nicht bestimmt
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	nicht anwendbar
obere Explosionsgrenze	nicht bestimmt
untere Explosionsgrenze	nicht bestimmt
Dampfdruck:	nicht bestimmt
Dampfdichte:	nicht bestimmt
Dichte (bei 20° C):	ca. 1,00 g/cm ³
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	gut mit Wasser mischbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser :	nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur :	nicht relevant
Zersetzungstemperatur :	nicht bestimmt
Viskosität:	nicht bestimmt
explosive Eigenschaften :	nicht relevant
oxidierende Eigenschaften :	nicht relevant

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Daten verfügbar.

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen
Schaumspray 750 ml**

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 7(13)

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil und zersetzt sich nicht unter normalen Lagerbedingungen und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Lagerbedingungen und bei bestimmungsgemäßen Gebrauch.

10.5 Unverträgliche Materialien

hypochlorithaltige Reiniger, Laugen, starke Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Das Gemisch wurde nicht getestet. Die Einstufung erfolgt auf der Grundlage der verfügbaren Daten der Inhaltstoffe.

Akute Toxizität

Akute orale Toxizität:	Stoff	Spezies	Art	Expositionszeit	Wert
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Ratte	LD 50		4100 mg/kg
	Natriummetasilikat Pentahydrat	Ratte	LD 50		847 mg/kg
	Diethanolamin	Ratte	LD 50		1600 mg/kg

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen
Schaumspray 750 ml**

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 8(13)

Akute dermale Toxizität:	Stoff	Spezies	Art	Expositionszeit	Wert
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Ratte	LD 50		> 2000 mg/kg
	Diethanolamin	Kaninchen	LD 50		12200 mg/kg

Akute inhalative Toxizität:	Stoff	Spezies	Art	Expositionszeit	Wert
------------------------------------	--------------	----------------	------------	------------------------	-------------

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	Stoff	
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Verursacht Hautreizungen (Test OECD 404, Kaninchen)
	Natriummetasilikat Pentahydrat	Verursacht Hautreizungen
	Diethanolamin	Verursacht schwere Verätzungen

schwere Augenschädigung/-reizung:	Stoff	
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Verursacht Verätzungen (Test OECD 405, Kaninchen)
	Natriummetasilikat Pentahydrat	Verursacht schwere Augenschäden
	Diethanolamin	Verursacht schwere Augenschäden

Sensibilisierung der Atemwege / Haut:	Stoff	
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Nicht sensibilisierend (Test OECD 406, Meer-schweinchen).
	Natriummetasilikat Pentahydrat	Nicht sensibilisierend
	Diethanolamin	Nicht sensibilisierend

Keimzell-Mutagenität:	Stoff	
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Hat keine mutagene Wirkung
	Natriummetasilikat Pentahydrat	Hat keine mutagene Wirkung
	Diethanolamin	Hat keine mutagene Wirkung

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen
Schaumspray 750 ml**

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 9(13)

Karzinogenität:

Stoff

Alkohole, C12-14,
ethoxyliert, sulfatiert,
Natriumsalze

Nicht eingestuft

Natriummetasilikat
Pentahydrat

Nicht eingestuft

Diethanolamin

Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität: Stoff

Alkohole, C12-14,
ethoxyliert, sulfatiert,
Natriumsalze

Nicht eingestuft

Natriummetasilikat
Pentahydrat

Nicht eingestuft

Diethanolamin

Nicht eingestuft

**spezifische Zielorgan-
Toxizität bei einmaliger
Exposition:**

Stoff

Alkohole, C12-14,
ethoxyliert, sulfatiert,
Natriumsalze

Nicht eingestuft

Natriummetasilikat
Pentahydrat

Kann die Atemwege reizen

Diethanolamin

Nicht eingestuft

**spezifische Zielorgan-
Toxizität bei wiederhol-
ter Exposition:**

Stoff

Alkohole, C12-14,
ethoxyliert, sulfatiert,
Natriumsalze

NOAEL: >225 mg/kg (oral, 90 Tage, Ratte, OECD 408)

Natriummetasilikat
Pentahydrat

Nicht eingestuft

Diethanolamin

Kann die Organe schädigen bei längerer oder
wiederholter Exposition (Verschlucken)

Aspirationsgefahr:

Stoff

Das Gemisch enthält keinen Stoff, der die Krite-
rien erfüllt

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen**
Schaumspray 750 ml

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 10(13)

12. Umweltspezifische Angaben

12.1 Ökotoxizität

Das Gemisch wurde nicht getestet. Die Einstufung erfolgt auf der Grundlage der verfügbaren Daten der Inhaltstoffe.

Toxizität ge- genüber Fi- schen	Stoff	Spezies	Art	Expositionszeit	Wert
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Zebrabärbling	LC 50	96 h	7,1 mg/l
	Natriummetasilikat Pentahydrat	Zebrabärbling	LC 50	96 h	210 mg/l
	Diethanolamin	Goldelritze	LC 50	96 h	1460 mg/l
Toxizität ge- genüber Daphnien und anderen wirbel- losen Wasser- tieren	Stoff	Spezies	Art	Expositionszeit	Wert
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Wasserfloh	EC 50	48 h	7,4 mg/l
	Diethanolamin	Wasserfloh	EC 50	96 h	55 mg/l
Toxizität ge- genüber Was- serpflanzen	Stoff	Spezies	Art	Expositionszeit	Wert
	Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze	Grünalge	EC 50	72 h	> 10-100 mg/l
	Diethanolamin	Grünalge	EC 50	96 h	2,2 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Für das Gemisch nicht bestimmt.

Persistenz und Abbaubarkeit für Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze:

100% nach 28 Tagen, leicht biologisch abbaubar

Persistenz und Abbaubarkeit für Diethanolamin:

93 % nach 28 Tagen (OECD 301 F) leicht biologisch abbaubar

Persistenz und Abbaubarkeit für Natriummetasilikat Pentahydrat:

Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar

12.3 Bioakkumulationspotential

Für das Gemisch nicht bestimmt

Bioakkumulationspotential für Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze:

Log Kow: 0,3; BCF: < 3; Das Produkt hat ein niedriges Bioakkumulationspotential

Bioakkumulationspotential für Diethanolamin:

Log Pow: < 1

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen
Schaumspray 750 ml**

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 11(13)

12.4 Mobilität im Boden

Für das Gemisch nicht bestimmt.

Mobilität im Boden für Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze:
Mäßig mobil in Böden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht anwendbar
vPvB: nicht anwendbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Empfehlung:

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften über autorisierte Entsorgungsfirmen.
Von einer Entsorgung größerer Mengen über das Abwassersystem ist abzuraten.

Verunreinigte Verpackungen

Empfehlung:

Behälter dürfen nur in völlig entleertem Zustand der Wertstoffsammlung zugeführt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften über autorisierte Entsorgungsfirmen.

Abfallschlüssel Nr.: 15 01 01; Beschreibung: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallschlüssel Nr.: 15 01 02; Beschreibung: Verpackungen aus Kunststoff

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut für ADR, RID, IMDG und IATA-DRG

14.1 UN-Nummer entfällt

**14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung**

ADR/RID entfällt

**IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-
DGR** entfällt

14.3 Transportgefahrenklasse entfällt
(Gefahrzettel;

Klassifizierungscode; Nummer
zur Kennzeichnung der Gefahr;
Tunnelbeschränkungscode;
Begrenzte Mengen; freigestellte
Mengen)

Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen**
Schaumspray 750 ml

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 12(13)

14.4 Verpackungsgruppe entfällt

14.5 Umweltgefahren entfällt

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender entfällt

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code entfällt

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften: Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen): Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe): Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien): Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien - Verordnung): Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Keine

Nationale Vorschriften: Klassifizierung nach BetrSichV: -

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefährdend)
(Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4)

Lagerklasse: 12 Nichtbrennbare Flüssigkeiten (gemäß TRGS 510)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16. Sonstige Angaben

H-Sätze aus Kapitel 3:

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H315	Verursacht Hautreizungen
H318	Verursacht schwere Augenschäden
H335	Kann die Atemwege reizen
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
H412	Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Schulungshinweise: Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender, Arbeitnehmer sorgen.

EG Sicherheitsdatenblatt gemäß Anhang II der
Richtlinie 1907/2006/EG u. VO (EU) Nr. 453/2010



Handelsname: **Elsterglanz® Grill + Backofen**
Schaumspray 750 ml

Erstellt: 09.08.2013
Version: 2.0 / DE
Überarbeitet: 17.08.2016

Seite 13(13)

Quellen- u. Kontaktstellenhinweise:

Sonstige Vorschriften, Richtlinie 98/24/EG
Beschränkungen und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verbotsverordnungen

Datenblatt ausstellender Bereich, durch den Lieferanten beauftragt:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.