

Technisches Merkblatt

Elaskon Multi 80

Elaskon Multi 80 hält jede Art von Mechanik fit. Es bietet eine optimale Schmierung, Schutz und Pflege. Löst festsitzende und verrostete Teile. Verdrängt Feuchtigkeit.

Eigenschaften:

Elaskon Multi 80 ist niedrigviskos eingestellt. Enthält ein Lösungsmittel. Bleibt auch über lange Zeit klar, ohne Absetzerscheinungen.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon Multi 80 wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

silikonfrei

Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen) Haltbarkeit unbegrenzt. Maximale Lagertemperatur: 50 °C.

lieferbar in:

400 ml Spraydose



Elaskon Sachsen GmbH Co. KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
01237 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0
Telefax: (0351) 2 85 75-99
web site: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 16.08.2012

Elaskon Multi 80

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,78	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 30	°C
Viskosität (20°C)	DIN 51562, Teil 1	1,5	mm ² /s
Gebrauchstemperaturbereich		-40 - 90	°C